



Frassino Sbiancato Baltic

Dettagli prodotto / Proprietà tecniche

Codice articolo	10135089 (AS2L82TY)	Struttura	levigato	Umidità residua	5-9%
Legno	Frassino	Bisellatura	senza bisellatura	Densità	>= 500kg/m ³
Scelta	Baltic	Tavole con massello giuntato	1	Classificazione reazione al fuoco	Dfl-s1
Tipo prodotto	parquet a 3 strati	Aspetto	Pavimenti Chiari	Contenuto di formaldeide	E 1
Gruppo	23 mm Multilama 23mm Multilama 3-Strip	Stile	Nordic, Rustic	Contenuto PCP	NPD
Formato	23mm Multilama 3-Strip	m² per pacco	1,89	Durezza Brinell (N/mm²)	36
Dimensioni	23 x 215 x 2200 mm	Tavole per pacco	4	Resistenza allo strappo	NPD
Spessore massello	3,5 mm	Peso per pacco (kg)	23	Conducibilità termica W/(m*K)	
Controbilanciatura	Peccio / Abete rosso / Peccio/Abete rosso	m² per pallet	85,05	Resistenza termica (m²*K)/W	
Incastro	Maschio/Femmina	Pacchi per pallet	45	Classe d'utilizzo	Classe 1
Riscaldamento a pavimento	parzialmente adatto	Peso per pallet (kg)	1035	Caratteristiche antiscivolo	USRV 33
Trattamento	Vernice Live Matt	EN Norm	EN 13489	Codice EAN	7035580211129
Colore	Sbiancato	FSC claim	FSC™ Mix 70%		



Il legno è un prodotto naturale - ogni albero ha la propria struttura e la propria combinazione cromatica individuale. Una foto o un campione non saranno mai in grado di fornirvi un'immagine completa del pavimento finito. Tenete presente anche che il colore può cambiare quando il legno è esposto alla luce. Quale linea guida, le specie legnose più scure avranno una tonalità più dorata, mentre quelle più chiare diventeranno leggermente più scure. I nodi crepati vengono stuccati pertanto tra lo stucco e il legno possono presentarsi delle piccole fessure