

## Artikelnummer 10135096 (EI2LT2TY) Produktname Weiß **Feuchtigkeitsgehalt** 5-9% geschliffen Dichte kg/m³ Holzart Fiche Oberflächenstruktur $>= 500 kg/m^3$ Sortierung Basic ohne Fase Brandverhalten Dfl-s1 Anzahl fallende Längen pro Produkttyp 3-Schicht-Parkett Formaldehydabgabe E 1 **Paket** 23mm Schiffsboden 3-Gehalt an Pentachlorphenol Dielenformat Helle Holzböden NPD Farbe Abmessungen 23 x 215 x 2200 mm m² pro Karton 1,89 Brinellhärte (N/mm²) 38 Deckschicht-Stärke 3.5 mm Bruchfestigkeit NPD Elemente pro Karton 4 Fichte / Tanne / Fichte Wärmeleitfähigkeit W/(m\*K) Mittellage/ Unterlage Gewicht pro Karton (kg) 23 0,125 / Tanne Wärmedurchlasswiderstand Verbindung Nut/Feder 85,05 0,184 m² pro Palette (m2\*K)/W 45 Fußbodenheizung bedingt geeignet Kartons pro Palette Beanspruchungsklasse Klasse 1

1035

EN 13489


Gewicht pro Palette (kg)





Rutschverhalten

**EAN-Code** 



7035580211198

USRV 33

Holz ist ein Naturprodukt – jeder Baum hat seine eigene Maserung und eine individuelle Farbkombination. Ein Bild oder Muster kann Ihnen daher niemals die tatsächliche Wirkung des fertigen Bodens im Raum vermitteln. Beachten Sie auch, dass Farbveränderungen durch Lichteinfall möglich sind. Zur Orientierung: dunklere Hölzer nehmen mit der Zeit einen eher goldfarbenen Farbton an, während hellere Hölzer leicht nachdunkeln. Offene Äste werden mit Spachtel verfüllt. Es kann zu kleinen Abrissfugen zwischen Spachtel und Holz kommen.



Oberflächenbehandlung

Holzherkunft

Live Matt Lack

FSC® Mix 70%