



Ek Transparent Contract

Produkt specifikation / Teknisk specifikation

Artikelnummer	10135098 (Ei2L75TY)	Fasning	utan fas	Fukthalt	5-9%
Trä	Ek	Ytstruktur	oborstad	Densitet	>= 500kg/m ³
Sorteringsgrad:	Contract	Antal slitsade toppskikt	1	Brandskydds klassificering	Dfl-s1
Produkt typ:	3-skiktis trägolv	Utseende	Gyllene golv	Innehåll av formaldehyd	E1
Format	23mm Stavmönster 3-Stav	m² per paket	1,89	PCP innehåll	NPD
Dimensioner	23 x 215 x 2200 mm	Brädor per paket	4	Brinell tal (N/mm²)	38
Slitskiktis tjocklek	3,5 mm	Vikt per paket (kg)	23	Brytpunkt	NPD
Kärnmaterial	Gran / Gran	m² per pall	85,05	Värmeledningsförmåga W/(m²K)	0,125
Sammansättning	Not/Fjäder	Paketer per pall	45	Värmebeständighet (m²K)/W	0,184
Golvvärme	Lämpligt	Vikt per pall (kg)	1035	Prestanda klassificering	Class 1
Behandling	Live Matt lack	EN Norm	EN 13489	Anti-glid prestanda	USRV 33
Färg	Transparent	FSC claim	FSC™ Mix 70%	GTIN kod	7035580211181



Trä är en naturlig produkt – varje träd har sin egen struktur och individuella färgkombination. En bild eller ett träprov kommer därför aldrig att ge en komplett bild av det färdiga trägolvet. Vänligen observera att färgnyanser i träslaget kan ändras av att det blir utsatt för ljus. En riktlinje är att mörkare trägolv kommer anta en mer gyllene färgton samt att ljusare trägolv kommer anta en något mörkare färgton - över tiden. Sprickbildningar samt kvistar är fyllda med träspackel varpå små håligheter mellan träspackel och träslaget kan förekomma.