

Artikelnummer 10135569 (BD3L75TY) **Feuchtigkeitsgehalt** 5-9% Dichte kg/m³ Buche Oberflächenstruktur $>= 500 kg/m^3$ Holzart unaebürstet Sortierung Contract scharfkantig Brandverhalten Dfl-s1 Anzahl fallende Längen pro Produkttyp 3-Schicht-Parkett Formaldehydabgabe E 1 **Paket** Schiffsboden 21mm Gehalt an Pentachlorphenol Dielenformat Schiffsboden Farbe Goldene Holzböden NPD (PCP) Strongline Abmessungen 21 x 215 x 2200 mm m² pro Karton 1.89 Brinellhärte (N/mm²) 37 Deckschicht-Stärke 5,5 mm Elemente pro Karton 4 Bruchfestigkeit NPD Fichte / Tanne / Fichte Mittellage/ Unterlage Gewicht pro Karton (kg) 21,5 Wärmeleitfähigkeit W/(m*K) / Tanne

94,5

50

1075

EN 13489

Produktname

m² pro Palette

ΕN

Kartons pro Palette

Gewicht pro Palette (kg)





Wärmedurchlasswiderstand

Beanspruchungsklasse

Rutschverhalten

(m2*K)/W

EAN-Code



Klasse 1

USRV 33

7035580211549

Holz ist ein Naturprodukt – jeder Baum hat seine eigene Maserung und eine individuelle Farbkombination. Ein Bild oder Muster kann Ihnen daher niemals die tatsächliche Wirkung des fertigen Bodens im Raum vermitteln. Beachten Sie auch, dass Farbveränderungen durch Lichteinfall möglich sind. Zur Orientierung: dunklere Hölzer nehmen mit der Zeit einen eher goldfarbenen Farbton an, während hellere Hölzer leicht nachdunkeln. Offene Äste werden mit Spachtel verfüllt. Es kann zu kleinen Abrissfugen zwischen Spachtel und Holz kommen.



Verbindung

Holzherkunft

Fußbodenheizung

Oberflächenbehandlung

Nut/Feder

bedingt geeignet

Live Matt Lack

FSC™ Mix 70%