

Faggio Contract

Dettagli prodotto / Proprietà tecniche

Codice articolo	10135569 (BD3L75TY)	Struttura	Liscio	Umidità residua	5-9%
Legno	Faggio	Bisellatura	Spigolo vivo	Densità	>= 500kg/m³
Scelta	Contract	Tavole con massello giuntato	1	Classificazione reazione al fuoco	Dfl-s1
Tipo prodotto	parquet a 3 strati	Aspetto	Pavimenti Dorati	Contenuto di formaldeide	E 1
Gruppo	21 mm Multilama 21mm Multilama Strongline	Stile	Nordic	Contenuto PCP	NPD
Formato	Multilama 21mm Multilama Strongline	m² per pacco	1,89	Durezza Brinell (N/mm²)	37
Dimensioni	21 x 215 x 2200 mm	Tavole per pacco	4	Resistenza allo strappo	NPD
Spessore massello	5,5 mm	Peso per pacco (kg)	21,5	Conducibilità termica W/(m*K)	
Controbilanciatura	Peccio / Abete rosso / Peccio/Abete rosso	m² per pallet	94,5	Resistenza termica (m²*K)/W	
Incastro	Maschio/Femmina	Pacchi per pallet	50	Classe d'utilizzo	Classe 1
Riscaldamento a pavimento	parzialmente adatto	Peso per pallet (kg)	1075	Caratteristiche antiscivolo	USRV 33
Trattamento	Vernice Live Matt	EN Norm	EN 13489	Codice EAN	7035580211549
Colore		FSC claim	FSC™ Mix 70%		



www.blauer-engel.de/112176



Il legno è un prodotto naturale - ogni albero ha la propria struttura e la propria combinazione cromatica individuale. Una foto o un campione non saranno mai in grado di fornirvi un'immagine completa del pavimento finito. Tenete presente anche che il colore può cambiare quando il legno è esposto alla luce. Quale linea guida, le specie legnose più scure avranno una tonalità più dorata, mentre quelle più chiare diventeranno leggermente più scure. I nodi crepati vengono stuccati pertanto tra lo stucco e il legno possono presentarsi delle piccole fessure