

榉木 Contract

产品详情/技术特性

产品代码	10135569 (BD3L75TY)	倒角	方边	水分含量	5-9%
木材	榉木	表层开槽数	1	防火等级	Dfl-s1
等级	Contract	表面结构	无拉丝	甲醛含量	E1
产品类别	3层复合地板	每箱平方米	1,89	五氯苯酚含量	NPD
规格	拼板 21mm 拼板 Strongline	每箱板数	4	布氏值	37
尺寸	21 x 215 x 2200 mm	每箱重量(公斤)	21,5	收缩和膨胀	
表层厚度	5,5 mm	每托盘平方米	94,5	断裂强度	NPD
芯材	云杉 / 云杉	每托盘箱子数量	50	导热系数(W/(m²K))	
连接	平扣	每托盘重量(公斤)	1075	热阻(m²K)/W	
地暖系统	在某些条件下适用	EN 规范	EN 13489	防滑性能(CE)	USRV 33
表面处理	哑光漆面	FSC 标准	FSC™ Mix 70%	防滑性能(DIN)	R9
外貌	金色地板	性能分类	Class 1	诺布数	
颜色		密度	>= 500kg/m³	EAN代码	7035580211549



木材是大自然的产物 - 每棵树都有自己的结构和独特的颜色组合。因此，图片或样板永远无法为您提供完整的地板成品呈现。另请注意，暴露在光线下时颜色可能会发生变化。作为指引，深色的木材种类会变得更金黄色调，而浅色的木材种类会变得更暗。裂开的木节用腻子填充，因此腻子和木材之间可能会出现小间隙。