



Eg Contract

Produktoplysninger/ Tekniske egenskaber

Artikelnummer	10135573 (EI3L75TY)	Overfladestruktur	ikke børstet	Vandindhold	5-9%
Træsart	Eg	Fas	uden fas	Densitet kg/m³	>= 500kg/m ³
Sortering	Contract	Antal brædder med delt slidlag	1	Brandbeskyttelsesklassificering	Cfl-s1
Produkt type	3-lags parket	Udseende	Gyldne gulve	Indhold af formaldehyd	E1
Varegruppe	21 mm Multistav 21mm Multistav Strongline	Stil	Nordic, Rustic, Classic	PCP indhold	NPD
Format	Multistav 21 mm Multistav Strongline	m² pr. karton	1,89	Brinell værdi (N/mm²)	38
Dimensioner	21 x 215 x 2200 mm	Antal brædder pr. karton	4	Brudstyrke	NPD
Tykkelse slidlag	5,5 mm	Vægt pr. karton (kg)	21,5	Varmeledningsevne W/(m²K)	
Kerne materiale	Gran / Gran	m² pr. palle	94,5	Termisk modstandsværdi (m²*K)/W	
Låsesystem	Not/Fer	Pakker pr. palle	50	Præstationsklassifikation	Class 1
Gulvvarme	Delvis velegnet	Vægt pr. palle (kg)	1075	Skridsikkerhed	USRV 33
Overfladebehandling	Live Matt lak	EN Norm	EN 13489	GTIN kode	7035580211723
Farve		FSC claim	FSC™ Mix 70%	DB nr.	2275581



CERTIFIED BY
SCS Global Services



CE
06
Boen AS
Toppladeveien 426-428, 4208 Tved, Norway
Parquet flooring according to EN 13489:2017-12 and EN 13489:2013 9,5-23 mm total thickness parquet for indoor use
DOP 4658, HB 0756
DI-ii, EI, density = 500kg/m ³ thermal conductivity = 0,16 W/mK

Træ er et naturprodukt, hvert træ har sin egen struktur og individuelle farvekombination. Prøver og billeder vil derfor ikke give det fulde udtryk af det færdige gulv. Vær opmærksom på at farven ændres når gulvet udsættes for lys. Som en rettesnor vil mørke træsorter få en mere gylden tone hvorimod lyse træsorter vil blive lidt mørkere. Knaster er udklippet så små huller kan forekomme.