

Eik Contract

Produktdetaljer / Tekniske egenskaper

Artikkelnummer	10135573 (EI3L75TY)	Overflatestruktur	ikke børstet	Fuktighetsinnhold	5-9%
Tresort	Eik	Fas	uten fas	Densitet kg/m³	>= 500kg/m³
Sortering	Contract	Antall bord med delt toppsjikt	1	Brannklasse	Cfl-s1
Produkttype	3-lags parkett	Utseende	Gylde gulv	Innhold av formaldehyd	E1
Varegruppe	21 mm Stavmønster 21mm Stavmønster Strongline	Stil	Nordic, Rustic, Classic	Innhold av pentachlorophenol (PCP)	NPD
Format	Stavmønster 21mm Stavmønster Strongline	m² per pakke	1,89	Brinell verdi (N/mm²)	38
Dimensjoner	21 x 215 x 2200 mm	Antall bord pr. pakke	4	Bruddstyrke	NPD
Slitesjikt	5,5 mm	Vekt pr. pakke (kg)	21,5	Varme gjennomgang W/(m²K)	
Kjernemateriale	Gran / Gran	m² pr. palle	94,5	Varme motstand (m²K)/W	
Låsesystem	Not/fjær	Pakker pr. palle	50	Klassifisering bruksområde	Class 1
Gulvvarme	egnet	Vekt pr. palle (kg)	1075	Slipe motstand	USRV 33
Overflatebehandling	Live Matt lakk	EN Norm	EN 13489	Nobb nummer	55774441
Farge		FSC claim	FSC™ Mix 70%	GTIN	7035580211723



Tre har naturlige forskjeller i farge, tone og tekstur som er vanskelig å reflektere i brosjyrer og på skjerm. Fargen vil endres ved eksponering av lys. En hovedregel er at mørke tresorter etterhvert vil få en mer gyllen tone og lyse tresorter vil bli noe mørkere. Sprukket kvist skal være sparklet, men små åpninger mellom sparkel og tre kan forekomme. Miljø- og produktbilder er kun ment som en fargeveiledning, og det ferdige produktet kan avvike noe fra bildene.