



Eiche Weiß Contract

Produktdetails / Technische Eigenschaften

Artikelnummer	10135574 (EI3L72TY)	Fase	scharfkantig	Feuchtigkeitsgehalt	5-9%
Holzart	Eiche	Oberflächenstruktur	ungebürstet	Brandverhalten	Cfl-s1
Sortierung	Contract	Anzahl fallende Längen pro Paket	1	Formaldehydabgabe	E 1
Produkttyp	3-Schicht-Parkett	m² pro Karton	1,89	Gehalt an Pentachlorphenol (PCP)	NPD
Dielenformat	Schiffsboden 21 mm Schiffsboden Strongline	Elemente pro Karton	4	Brinellhärte (N/mm²)	38
Abmessungen	21 x 215 x 2200 mm	Gewicht pro Karton (kg)	21,5	Bruchfestigkeit	NPD
Deckschicht-Stärke	5,5 mm	m² pro Palette	94,5	Wärmeleitfähigkeit W/(m*K)	
Mittellage - Unterlage	Fichte / Tanne - Fichte / Tanne	Kartons pro Palette	50	Wärmedurchlasswiderstand (m²K)/W	
Verbindung	Nut/Feder	Gewicht pro Palette (kg)	1075	Rutschverhalten (CE)	USRV 33
Fußbodenheizung	bedingt geeignet	EN Norm	EN 13489	Rutschverhalten (DIN)	R9
Oberflächenbehandlung	Live Matt Lack weiß	Holzherkunft	FSC™ Mix 70%	EAN-Code	7035580211563
Farbe	Helle Holzböden	Beanspruchungsklasse	Klasse 1		
Produktname	Weiß	Dichte kg/m³	>= 500kg/m³		



Holz ist ein Naturprodukt – jeder Baum hat seine eigene Maserung und eine individuelle Farbkombination. Ein Bild oder Muster kann Ihnen daher niemals die tatsächliche Wirkung des fertigen Bodens im Raum vermitteln. Beachten Sie auch, dass Farbveränderungen durch Lichteinfall möglich sind. Zur Orientierung: dunklere Hölzer nehmen mit der Zeit einen eher goldfarbenen Farbton an, während hellere Hölzer leicht nachdunkeln. Offene Äste werden mit Spachtel verfüllt. Es kann zu kleinen Abrissfugen zwischen Spachtel und Holz kommen.