



Dąb bielony Contract

Szczegóły produktu / Właściwości

Numer artykułu	10135574 (EI3L72TY)	Wykończenie warstwy wierzchniej	nie szcziotkowana	Wilgotność	5-9%
Drewno	Dąb	Faza	bez fazy	Gęstość	$\geq 500 \text{ kg/m}^3$
Klasa drewna	Contract	Liczba desek z łączoną warstwą wierzchnią	1	Trudnopalność	Cfl-s1
Ilość warst	3-warstwowy	Wygląd deski	Podłogi jasne	Zawartość formaldehydu	E1
Rodzaj podłogi	Lamelowa 21mm Lamelowa Strongline	Ilość m² w opakowaniu	1,89	Zawartość PCP	NPD
Wymiar deski	21 x 215 x 2200 mm	Ilość desek w opakowaniu	4	Twardość w skali Brinell'a (N/mm²)	38
Grubość warstwy wierzchniej	5,5 mm	Waga opakowania (kg)	21,5	Siła potrzebna do złamania deski	NPD
Warstwa środkowa	Świerk / Świerk	Ilość m² na palecie	94,5	Przewodność cieplna W/(m*K)	
Połączenie	Zamek pióro-wpust	Ilość kartonów na palecie	50	Oporność cieplna (m²*K)/W	
Ogrzewanie podłogowe	Odpowiedni warunkowo	Waga palety (kg)	1075	Klasyfikacja wydajności	Class 1
Wykończenie deski	Live Matt lakier bielony	EN Norm	EN 13489	Antypoślizgowość	USRV 33
Kolor	bielony	FSC claim	FSC™ Mix 70%	EAN Code	7035580211563



Drewno jest produktem naturalnym - każde drzewo ma swoją własną strukturę i indywidualną kombinację kolorów. Zdjęcie lub próbka nie będzie w pełni odzwierciedlała pełnego obrazu gotowej podłogi. Należy również pamiętać, że kolor może się zmienić pod wpływem światła. Podłogi klasyczne takie jak np. dąb będą stały się nieco ciemniejsze pod wpływem działania promieni słonecznych. Ciemniejsze gatunki drewna staną się nieco "bledsze". Miejsca po sękach są wypełnione szpachlą. Zastrzegamy sobie prawo, że na gotowej desce mogą się pojawić małe szczeliny pomiędzy szpachlą a drewnem.