



Ek Country

Produkt specifikation / Teknisk specifikation

Artikelnummer	10135666 (EI3745PY)	Fasning	utan fas	Fukthalt	5-9%
Trä	Ek	Ytstruktur	oborstad	Densitet	>= 500kg/m³
Sorteringsgrad:	Country	Antal slitsade toppskikt	1	Brandskydds klassificering	Cfl-s1
Produkt typ:	3-skikts trägolv	Utseende	Gyllene golv	Innehåll av formaldehyd	E1
Format	Plank 21mm Plank 139	m² per paket	1,83	PCP innehåll	NPD
Dimensioner	21 x 139 x 2200 mm	Brädor per paket	6	Brinell tal (N/mm²)	38
Slitskikts tjocklek	5,5 mm	Vikt per paket (kg)	21	Brytpunkt	NPD
Kärnmaterial	Gran / Gran	m² per pall	76,86	Värmeledningsförmåga W/(m²K)	
Sammansättning	Not/Fjäder	Paketer per pall	42	Värmebeständighet (m²K)/W	
Golvvärme	mycket lämpligt	Vikt per pall (kg)	882	Prestanda klassificering	Class 1
Behandling	Live Matt lack	EN Norm	EN 13489	Anti-glid prestanda	USRV 33
Färg		FSC claim	FSC™ Mix 70%	GTIN kod	7035580211648



Trä är en naturlig produkt – varje träd har sin egen struktur och individuella färgkombination. En bild eller ett träprov kommer därför aldrig att ge en komplett bild av det färdiga trägolvet. Vänligen observera att färgnyanser i träslaget kan ändras av att det blir utsatt för ljus. En riktlinje är att mörkare trägolv kommer anta en mer gyllene färgton samt att ljusare trägolv kommer anta en något mörkare färgton - över tiden. Sprickbildningar samt kvistar är fyllda med träspackel varpå små håligheter mellan träspackel och träslaget kan förekomma.