



Eg Authentic Vivo

Produktoplysninger/ Tekniske egenskaber

Artikelnummer	10138098 (YEGVVKFD)	Overfladestruktur	dybt børstet	Vandindhold	5-9%
Træsart	Eg	Fas	tosidig fas	Densitet kg/m³	>= 500kg/m ³
Sortering	Vivo	ntal brædder med delt slidlag	1	Brandbeskyttelsesklassificering	Dfl-s1
Produkt type	3-lags parket	Udseende	Gyldne gulve	Indhold af formaldehyd	E1
Varegruppe	14 mm Planke 14mm Planke Castle	Stil	Rustic	PCP indhold	NPD
Format	14mm Planke Castle	m² pr. karton	2,76	Brinell værdi (N/mm²)	38
Dimensioner	14 x 209 x 2200 mm	Antal brædder pr. karton	6	Brudstyrke	NPD
Tykkelse slidlag	3,5 mm	Vægt pr. karton (kg)	21,5	Varmeledningsevne W/(m*K)	0,129
Kerne materiale	Gran / Gran	m² pr. palle	138	Termisk modstandsværdi (m²*K)/W	0,109
Låsesystem	5G Click	Pakker pr. palle	50	Præstationsklassifikation	Class 1
Gulvvarme	særdeles passende	Vægt pr. palle (kg)	1075	Skridsikkerhed	USRV 45
Overfladebehandling	Live Natural olie	EN Norm	EN 13489	GTIN kode	7035580213147
Farve	Authentic	FSC claim	controlled sources	DB nr.	



Træ er et naturprodukt, hvert træ har sin egen struktur og individuelle farvekombination. Prøver og billeder vil derfor ikke give det fulde udtryk af det færdige gulv. Vær opmærksom på at farven ændres når gulvet udsættes for lys. Som en rettesnor vil mørke træsorter få en mere gylden tone hvorimod lyse træsorter vil blive lidt mørkere. Knaster er udklippet så små huller kan forekomme.