

Codice articolo	10138176 (EOG843FD)	Struttura	spazzolato	Umidità residua	5-9%
Legno	Rovere	Bisellatura	bisellato - 2 lati	Densità	>= 500kg/m³
Scelta	Animoso	Tavole con massello giuntato	2	Classificazione reazione al fuoco	Dfl-s1
Tipo prodotto	parquet a 3 strati	Aspetto	Pavimenti Marroni	Contenuto di formaldeide	E 1
Gruppo	14 mm Plancia Plank 138	Stile	Classic, Urban	Contenuto PCP	NPD
Formato	14mm Plancia 138	m² per pacco	3,04	Durezza Brinell (N/mm²)	38
Dimensioni	14 x 138 x 2200 mm	Tavole per pacco	10	Resistenza allo strappo	NPD
Spessore massello	3,5 mm	Peso per pacco (kg)	23,5	Conducibilità termica W/(m*K)	0,129
Controbilanciatura	Peccio / Abete rosso / Peccio/Abete rosso	m² per pallet	127,68	Resistenza termica (m²*K)/W	0,109
Incastro	5G Click	Pacchi per pallet	42	Classe d'utilizzo	Classe 1
Riscaldamento a pavimento	molto idoneo	Peso per pallet (kg)	987	Caratteristiche antiscivolo	USRV 91
Trattamento	Vernice Live Pure	EN Norm	EN 13489	Codice EAN	7035580213314
Colore	Transparent	FSC claim	origine controllata		













Il legno è un prodotto naturale - ogni albero ha la propria struttura e la propria combinazione cromatica individuale. Un campione non saranno mai in grado di fornirvi un'immagine completa del pavimento finito. Tenete presente anche che la combiare quando il legno è esposto alla luce. Quale linea guida, le specie legnose più scure avranno una tonalità più dorata, mentre quelle più chiare diventeranno leggermente più scure. I nodi crepati vengono stuccati pertanto tra lo stucco e il legno possono presentarsi delle piccole fessure

