

Eg Elephant Grey Finale

Produktoplysninger/ Tekniske egenskaber

Artikelnummer	10139193 (PMGLT3VD)	Overfladestruktur	børstet	Vandindhold	5-9%
Træsart	Eg	Fas	tosidig fas	Densitet kg/m³	>= 500kg/m ³
Sortering	Finale	ntal brædder med delt slidlag	0	Brandbeskyttelsesklassificering	Dfl-s1
Produkt type	3-lags parket	Udseende	Grå gulve	Indhold af formaldehyd	E1
Varegruppe	14 mm Multistav 14mm Multistav 3-Strip	Stil	Rustic, Urban	PCP indhold	NPD
Format	14mm Multistav 3-Strip	m² pr. karton	2,84	Brinell værdi (N/mm²)	38
Dimensioner	14 x 215 x 2200 mm	Antal brædder pr. karton	6	Brudstyrke	NPD
Tykkelse slidlag	3,5 mm	Vægt pr. karton (kg)	21	Varmeledningsevne W/(m*K)	0,13
Kerne materiale	Gran / Gran	m² pr. palle	142	Termisk modstandsværdi (m²*K)/W	0,11
Låsesystem	5G Click	Pakker pr. palle	50	Præstationsklassifikation	Class 1
Gulvvarme	særdeles passende	Vægt pr. palle (kg)	1050	Skridsikkerhed	USRV 91
Overfladebehandling	Live Pure lak	EN Norm	EN 13489	GTIN kode	7035580213642
Farve	Elephant Grey	FSC claim	controlled sources	DB nr.	2109697



Træ er et naturprodukt, hvert træ har sin egen struktur og individuelle farvekombination. Prøver og billeder vil derfor ikke give det fulde udtryk af det færdige gulv. Vær opmærksom på at farven ændres når gulvet udsættes for lys. Som en rettesnor vil mørke træsorter få en mere gylden tone hvorimod lyse træsorter vil blive lidt mørkere. Knaster er udklippet så små huller kan forekomme.