

Numéro d'article	10139208 (EB482MCD)	Chanfrein	chanfreiné - 4 côtés	Teneur en humidité	5-9%	
Bois	Chêne	Nombre de parements aboutés	0	Classe de protection contre les incendies	Dfl-s1	
Classement	Adagio	Structure de la surface	brossé	Teneur en formaldéhyde	E 1	
Type de produit	parquet 3 couches	m² par colis	0,84	Teneur en PCP	NPD	
Format	14mm Lame extra large Chevron, lame A	Lames par colis	10	Valeur de dureté Brinell (N/mm²)	38	
Dimensions	14 x 138 x 611 mm	Poids par colis (kg)	10	Rétrécissement et gonflement		
Épaisseur du parement	3,5 mm	m² par palette	41,16	Résistance à la rupture	NPD	
Matériau du lattage médian	HDF / Sapin	Cartons par palette	49	Conductivité thermique W/(m*K)	0,143	
Assemblage	Rainure/Languette	Poids par palette (kg)	490	Résistance thermique (m²*K)/W	0,098	
Chauffage au sol	très approprié	EN Norm	EN 13489	Performance antidérapante (CE)	USRV 45	
Finition	Huilé Live Natural	FSC claim	origine contrôlée	Performance antidérapante (DIN)	R10	



Parquets clairs



Classe d'usage

Densité




Classe 1

>= 500kg/m³



Code EAN





7035580213833

Le bois est un produit naturel: chaque arbre présente un grain unique et une combinaison de couleurs particulière. C'est pourquoi une photo ou un échantillon ne peut jamais rendre l'effet réel du parquet posé dans une pièce. N'oubliez pas que les couleurs peuvent aussi changer avec l'exposition au soleil. Sachez que les bois foncés finissent par prendre des tons dorés, alors que les bois clairs deviennent légèrement plus foncés. Les noeuds ouverts sont comblés avec une spatule. Il peut arriver que de petites fentes se forment dans les joints entre la spatule et le bois.



Aspect Teinte