



Eg Transparent Animoso

Produktoplysninger/ Tekniske egenskaber

Artikelnummer	10139212 (EB484KDD)	Overfladestruktur	børstet	Vandindhold	5-9%
Træsart	Eg	Fas	firesidig fas	Densitet kg/m³	>= 500kg/m ³
Sortering	Animoso	ntal brædder med delt slidlag	0	Brandbeskyttelsesklassificering	Dfl-s1
Produkt type	3-lags parket	Udseende	Gyldne gulve	Indhold af formaldehyd	E1
Varegruppe	14 mm Planke 14mm Planke Chevron	Stil	Nordic, Rustic, Classic	PCP indhold	NPD
Format	14mm Planke Chevron, B-Plank	m² pr. karton	0,84	Brinell værdi (N/mm²)	38
Dimensioner	14 x 138 x 611 mm	Antal brædder pr. karton	10	Brudstyrke	NPD
Tykkelse slidlag	3,5 mm	Vægt pr. karton (kg)	10	Varmeledningsevne W/(m²*K)	0,143
Kerne materiale	HDF / Gran	m² pr. palle	41,16	Termisk modstandsværdi (m²*K)/W	0,098
Låsesystem	Not/Fer	Pakker pr. palle	49	Præstationsklassifikation	Class 1
Gulvvarme	særdeles passende	Vægt pr. palle (kg)	490	Skridsikkerhed	USRV 45
Overfladebehandling	Live Natural olie	EN Norm	EN 13489	GTIN kode	7035580213819
Farve	Transparent	FSC claim	controlled sources	DB nr.	



Træ er et naturprodukt, hvert træ har sin egen struktur og individuelle farvekombination. Prøver og billeder vil derfor ikke give det fulde udtryk af det færdige gulv. Vær opmærksom på at farven ændres når gulvet udsættes for lys. Som en rettesnor vil mørke træsorter få en mere gylden tone hvorimod lyse træsorter vil blive lidt mørkere. Knaster er udklippet så små huller kan forekomme.