


Rovere Animoso

Dettagli prodotto / Proprietà tecniche

Codice articolo	10139212 (EB484KDD)	Struttura	spazzolato	Umidità residua	5-9%
Legno	Rovere	Bisellatura	bisellato - 4 lati	Densità	>= 500kg/m³
Scelta	Animoso	Tavole con massello giuntato	0	Classificazione reazione al fuoco	Dfl-s1
Tipo prodotto	parquet a 3 strati	Aspetto	Pavimenti Dorati	Contenuto di formaldeide	E 1
Gruppo	14 mm Plancia 14mm Plancia Chevron	Stile	Nordic, Rustic, Classic	Contenuto PCP	NPD
Formato	14mm Plancia Chevron, B-Plancia	m² per pacco	0,84	Durezza Brinell (N/mm²)	38
Dimensioni	14 x 138 x 611 mm	Tavole per pacco	10	Resistenza allo strappo	NPD
Spessore massello	3,5 mm	Peso per pacco (kg)	10	Conducibilità termica W/(m*K)	0,143
Controbilanciatura	HDF / Peccio/Abete rosso	m² per pallet	41,16	Resistenza termica (m²*K)/W	0,098
Incastro	Maschio/Femmina	Pacchi per pallet	49	Classe d'utilizzo	Classe 1
Riscaldamento a pavimento	molto idoneo	Peso per pallet (kg)	490	Caratteristiche antiscivolo	USRV 45
Trattamento	Olio Live Natural	EN Norm	EN 13489	Codice EAN	7035580213819
Colore		FSC claim	origine controllata		



Il legno è un prodotto naturale - ogni albero ha la propria struttura e la propria combinazione cromatica individuale. Una foto o un campione non saranno mai in grado di fornirvi un'immagine completa del pavimento finito. Tenete presente anche che il colore può cambiare quando il legno è esposto alla luce. Quale linea guida, le specie legnose più scure avranno una tonalità più dorata, mentre quelle più chiare diventeranno leggermente più scure. I nodi crepati vengono stuccati pertanto tra lo stucco e il legno possono presentarsi delle piccole fessure