

栎木 Transparent Animoso

产品详情/技术特性

产品代码	10139212 (EB484KDD)	倒角	4V 倒角	水分含量	5-9%
木材	栎木	表层开槽数	0	防火等级	Dfl-s1
等级	Animoso	表面结构	拉丝	甲醛含量	E1
产品类别	3层复合地板	每箱平方米	0,84	五氯苯酚含量	NPD
规格	14mm 普莱克 Chevron, B-Plank	每箱板数	10	布氏值	38
尺寸	14 x 138 x 611 mm	每箱重量(公斤)	10	收缩和膨胀	
表层厚度	3,5 mm	每托盘平方米	41,16	断裂强度	NPD
芯材	高密度纤维板 / 云杉	每托盘箱子数量	49	导热系数(W/(m*K))	0,143
连接	平扣	每托盘重量(公斤)	490	热阻(m2*K)/W	0,098
地暖系统	适用	EN 规范	EN 13489	防滑性能(CE)	USRV 45
表面处理	天然油面	FSC 标准	controlled sources	防滑性能(DIN)	R10
外貌	金色地板	性能分类	Class 1	诺布数	56478732
颜色	Transparent	密度	>= 700kg/m³	EAN代码	7035580213819



木材是大自然的产物 - 每棵树都有自己的结构和独特的颜色组合。因此，图片或样板永远无法为您提供完整的地板成品呈现。另请注意，暴露在光线下时颜色可能会发生变化。作为指引，深色的木材种类会变得更金黄色调，而浅色的木材种类会变得更暗。裂开的木节用腻子填充，因此腻子和木材之间可能会出现小间隙。