



Rovere Adagio

Dettagli prodotto / Proprietà tecniche

Codice articolo	10141606 (EBG82UND)	Struttura	spazzolato	Umidità residua	5-9%
Legno	Rovere	Bisellatura	bisellato - 4 lati	Densità	>= 500kg/m ³
Scelta	Adagio	Tavole con massello giuntato	0	Classificazione reazione al fuoco	
Tipo prodotto	parquet a 3 strati	Aspetto		Contenuto di formaldeide	E 1
Gruppo	14 mm Plancia Herringbone Click	Stile		Contenuto PCP	NPD
Formato	14mm Plancia Herringbone Click 138, B-Plancia	m² per pacco	0,95	Durezza Brinell (N/mm²)	38
Dimensioni	14 x 138 x 690 mm	Tavole per pacco	10	Resistenza allo strappo	NPD
Spessore massello	3,5 mm	Peso per pacco (kg)	11	Conducibilità termica W/(m*K)	0,143
Controbilanciatura	HDF / Peccio/Abete rosso	m² per pallet	46,55	Resistenza termica (m²K)/W	0,098
Incastro	5G Click	Pacchi per pallet	49	Classe d'utilizzo	Classe 1
Riscaldamento a pavimento	molto idoneo	Peso per pallet (kg)	539	Caratteristiche antiscivolo	
Trattamento	Prelevigato	EN Norm	EN 13489	Codice EAN	7035580214786
Colore		FSC claim	origine controllata		



Il legno è un prodotto naturale - ogni albero ha la propria struttura e la propria combinazione cromatica individuale. Una fotografia non sarà mai in grado di fornirvi un'immagine completa del pavimento finito. Tenete presente anche che il colore può cambiare quando il legno è esposto alla luce. Quale linea guida, le specie legnose più scure avranno una tonalità più dorata, mentre quelle più chiare diventeranno leggermente più scure. I nodi crepati vengono stuccati pertanto tra lo stucco e il legno possono presentarsi delle piccole fessure.