

Artikelnummer	10142440 (EB482UDD)	Fase	gefast 4V	Feuchtigkeitsgehalt	5-9%
Holzart	Eiche	Oberflächenstruktur	gebürstet	Brandverhalten	
Sortierung	Adagio	Anzahl fallende Längen pro Paket	0	Formaldehydabgabe	E 1
Produkttyp	3-Schicht-Parkett	m² pro Karton	0,84	Gehalt an Pentachlorphenol (PCP)	NPD
Dielenformat	14mm Landhausdielen Chevron, B-Diele	Elemente pro Karton	10	Brinellhärte (N/mm²)	38
Abmessungen	14 x 138 x 611 mm	Gewicht pro Karton (kg)	10	Bruchfestigkeit	NPD
Deckschicht-Stärke	3,5 mm	m² pro Palette	41,16	Wärmeleitfähigkeit W/(m*K)	0,143
Mittellage - Unterlage	HDF - Fichte / Tanne	Kartons pro Palette	49	Wärmedurchlasswiderstand (m²*K)/W	0,098
Verbindung	Nut/Feder	Gewicht pro Palette (kg)	490	Rutschverhalten (CE)	
Fußbodenheizung	gut geeignet	EN Norm	EN 13489	Rutschverhalten (DIN)	
Oberflächenbehandlung	unversiegelt	Holzherkunft	kontrollierte Herkunft	EAN-Code	7035580215240
Farbe		Beanspruchungsklasse	Klasse 1		
Produktname		Dichte kg/m³	>= 500kg/m ³		



Holz ist ein Naturprodukt – jeder Baum hat seine eigene Maserung und eine individuelle Farbkombination. Ein Bild oder Muster kann Ihnen daher niemals die tatsächliche Wirkung des fertigen Bodens im Raum vermitteln. Beachten Sie auch, dass Farbveränderungen durch Lichteinfall möglich sind. Zur Orientierung: dunklere Hölzer nehmen mit der Zeit einen eher goldfarbenen Farbton an, während hellere Hölzer leicht nachdunkeln. Offene Äste werden mit Spachtel verfüllt. Es kann zu kleinen Abrissfugen zwischen Spachtel und Holz kommen.