



Transparent Canyon

Techninė charakteristika

Gaminio kodas	10142744 (EBCYV3WD)	Paviršius	šukuotas	Drėgmės kiekis	5-9%
Mediena		Nuožulna	su nuožulna (4V)	Tankis	$\geq 500 \text{ kg/m}^3$
Rūšiavimas	Canyon	Jungtų paviršių kiekis (pak.)	0	Atsparumo ugniai klasė	Dfl-s1
Gaminio tipas	3-sluoksnis parketas	Išvaizda	Auksinio atspalvio grindys	Formaldehido kiekis	E1
Formatas	20mm Lenta Chaletino	m² kiekis pak.	1,65	PCP kiekis	NPD
Išmatavimai	20 x 300 x 2750 mm	Lentų kiekis pak.	2	Kietumas pagal Brinell (N/mm²)	38
Virš. sluoksnio storis	4,5 mm	Pakuotės svoris (kg)	18,6	Atsparumas lūžiams	Nėra duomenų
Vid./ apat. sluoksniai	Eglė / Eglė	m² kiekis paletėje	49,5	Šiluminis laidumas W/(m*K)	0,128
Sujungimas	Įlaidas/ išdroža	Pakuočių sk. paletėje	30	Šiluminė varža (m²*K)/W	0,156
Grindinis šildymas	labai tinka	Paletės svoris (kg)	558	Vartojimo klasė	Class 1
Paviršiaus padengimas	Live Pure™ lakas	EN Norma	EN 13489	Slidumo klasė	USRV 91
Spalva	Transparent	FSC klasė	patikrinti tiekėjai	EAN kodas	7035580215448



Mediena – tai natūralus produktas. Kiekvienas medis turis savo unikalią struktūrą ir spalvų derinį. Todėl nuotrauka ar lentos pavyzdys niekada absoliučiai teisingai neatspindės kaip grindys atrodys jas suklojus. Medžio spalvos taip pat gali kisti dėl saulės spindulių poveikio: tamsus medis įgaus auksinių atspalvių, o šviesi mediena patamsės. Skilusios šakos užpildomos glaistu, todėl galimi nedideli plyšeliai tarp glaisto ir medienos.