



Eik Transparent Canyon

Produktdetaljer / Tekniske egenskaper

Artikkelnummer	10142744 (EBCYV3WD)	Overflatestruktur	børstet	Fuktighetsinnhold	5-9%
Tresort	Eik	Fas	4-sidig fas	Densitet kg/m³	>= 500kg/m ³
Sortering	Canyon	Antall bord med delt toppsjikt	0	Brannklasse	Cfl-s1
Produkttype	3-lags parkett	Utseende	Gylde gulv	Innhold av formaldehyd	E1
Varegruppe	20 mm Lang plank Chaletino 20 mm	Stil	Rustic	Innhold av pentachlorphenol (PCP)	NPD
Format	20mm Plank Chaletino	m² per pakke	1,65	Brinell verdi (N/mm²)	38
Dimensjoner	20 x 300 x 2750 mm	Antall bord pr. pakke	2	Bruddstyrke	NPD
Slitesjikt	4,5 mm	Vekt pr. pakke (kg)	18,5	Varme gjennomgang W/(m²K)	0,128
Kjernemateriale	Gran / Gran	m² pr. palle	49,5	Varme motstand (m²K)/W	0,156
Låsesystem	Not/fjær	Pakker pr. palle	30	Klassifisering bruksområde	Class 1
Gulvvarme	godt egnet	Vekt pr. palle (kg)	555	Slipe motstand	USRV 91
Overflatebehandling	Live Pure™ lakk	EN Norm	EN 13489	Nobb nummer	57689164
Farge	Transparent	FSC claim	controlled sources	GTIN	7035580215448



Tre har naturlige forskjeller i farge, tone og tekstur som er vanskelig å reflektere i brosjyrer og på skjerm. Fargen vil endres ved eksponering av lys. En hovedregel er at mørke tresorter etterhvert vil få en mer gyllen tone og lyse tresorter vil bli noe mørkere. Sprukket kvist skal være sparklet, men små åpninger mellom sparkel og tre kan forekomme. Miljø- og produktbilder er kun ment som en fargeveiledning, og det ferdige produktet kan avvike noe fra bildene.