



Rovere Transparent Select

Dettagli prodotto / Proprietà tecniche

Codice articolo	10143425 (EIP2256D)	Struttura	levigato	Umidità residua	5-9%
Legno	Rovere	Bisellatura	senza bisellatura	Densità	>= 500kg/m³
Scelta	Select	Tavole con massello giuntato	2	Classificazione reazione al fuoco	Cfl-s1
Tipo prodotto	parquet a 2 strati	Aspetto	Pavimenti Dorati	Contenuto di formaldeide	E 1
Gruppo	10 mm Lista corta Prestige	Stile	Classic, Nordic	Contenuto PCP	NPD
Formato	10mm Strip Prestige	m² per pacco	2,63	Durezza Brinell (N/mm²)	38
Dimensioni	10 x 70 x 470 mm	Tavole per pacco	80	Resistenza allo strappo	NPD
Spessore massello	3,5 mm	Peso per pacco (kg)	15	Conducibilità termica W/(m*K)	0,13
Controbilanciatura	/ Peccio/Abete rosso	m² per pallet	94,68	Resistenza termica (m²*K)/W	0,08
Incastro	Maschio/Femmina	Pacchi per pallet	36	Classe d'utilizzo	Classe 1
Riscaldamento a pavimento	idoneo al 100%	Peso per pallet (kg)	540	Caratteristiche antiscivolo	USRV 33
Trattamento	Vernice Live Matt	EN Norm	EN 13489	Codice EAN	7035580216070
Colore	Transparent	FSC claim	origine controllata		



Il legno è un prodotto naturale - ogni albero ha la propria struttura e la propria combinazione cromatica individuale. Una foto o un campione non saranno mai in grado di fornirvi un'immagine completa del pavimento finito. Tenete presente anche che il colore può cambiare quando il legno è esposto alla luce. Quale linea guida, le specie legnose più scure avranno una tonalità più dorata, mentre quelle più chiare diventeranno leggermente più scure. I nodi crepati vengono stuccati pertanto tra lo stucco e il legno possono presentarsi delle piccole fessure