



# 栎木 Select

产品详情/技术特性

产品代码	10143425 (EIP2256D)	倒角	方边	水分含量	5-9%
木材	栎木	表层开槽数	2	防火等级	Cfl-s1
等级	Select	表面结构	无拉丝	甲醛含量	E1
产品类别	2层复合地板	每箱平方米	2,63	五氯苯酚含量	NPD
规格	10mm 拼布瑞缇卡	每箱板数	80	布氏值	38
尺寸	10 x 70 x 470 mm	每托盘重量(公斤)	15	收缩和膨胀	
表层厚度	3,5 mm	每托盘平方米	94,68	断裂强度	NPD
芯材	/ 云杉	每托盘箱子数量	36	导热系数(W/(m*K))	0,13
连接	平扣	每托盘重量(公斤)	540	热阻(m <sup>2</sup> *K)/W	0,08
地暖系统	适用	EN 规范	EN 13489	防滑性能(CE)	USRV 33
表面处理	哑光漆面	FSC 标准	controlled sources	防滑性能(DIN)	R9
外貌	金色地板	性能分类	Class 1	诺布数	57724622
颜色		密度	>= 500kg/m <sup>3</sup>	EAN代码	7035580216070



木材是大自然的产物 - 每棵树都有自己的结构和独特的颜色组合。因此，图片或样板永远无法为您提供完整的地板成品呈现。另请注意，暴露在光线下时颜色可能会发生变化。作为指引，深色的木材种类会变得更金黄色调，而浅色的木材种类会变得更暗。裂开的木节用腻子填充，因此腻子和木材之间可能会出现小间隙。