



## Eg Basic

### Produktoplysninger/ Tekniske egenskaber

<b>Artikelnummer</b>	10143428 (EIP2TK6D)	<b>Overfladestruktur</b>	ikke børstet	<b>Vandindhold</b>	5-9%
<b>Træsart</b>	Eg	<b>Fas</b>	uden fas	<b>Densitet kg/m<sup>3</sup></b>	>= 500kg/m <sup>3</sup>
<b>Sortering</b>	Basic	<b>Antal brædder med delt slidlag</b>	2	<b>Brandbeskyttelsesklassificering</b>	Cfl-s1
<b>Produkt type</b>	2-lags parket	<b>Udseende</b>	Gylde gulve	<b>Indhold af formaldehyd</b>	E1
<b>Varegruppe</b>	10 mm Kort stav 10mm Strip Prestige	<b>Stil</b>	Classic, Rustic	<b>PCP indhold</b>	NPD
<b>Format</b>	10mm Strip Prestige	<b>m<sup>2</sup> pr. karton</b>	2,63	<b>Brinell værdi (N/mm<sup>2</sup>)</b>	38
<b>Dimensioner</b>	10 x 70 x 470 mm	<b>Antal brædder pr. karton</b>	80	<b>Brudstyrke</b>	NPD
<b>Tykkelse slidlag</b>	3,5 mm	<b>Vægt pr. karton (kg)</b>	15	<b>Varmeledningsevne W/(m*K)</b>	0,13
<b>Kerne materiale</b>	/ Gran	<b>m<sup>2</sup> pr. palle</b>	94,68	<b>Termisk modstandsværdi (m<sup>2</sup>*K)/W</b>	0,08
<b>Låsesystem</b>	Not/Fer	<b>Pakker pr. palle</b>	36	<b>Præstationsklassifikation</b>	Class 1
<b>Gulvvarme</b>	100% passende	<b>Vægt pr. palle (kg)</b>	540	<b>Skridsikkerhed</b>	USRV 59
<b>Overfladebehandling</b>	Live Natural olie	<b>EN Norm</b>	EN 13489	<b>GTIN kode</b>	7035580216100
<b>Farve</b>		<b>FSC claim</b>	controlled sources	<b>DB nr.</b>	2212763



Træ er et naturprodukt, hvert træ har sin egen struktur og individuelle farvekombination. Prøver og billeder vil derfor ikke give det fulde udtryk af det færdige gulv. Vær opmærksom på at farven ændres når gulvet udsættes for lys. Som en rettesnor vil mørke træsorter få en mere gylden tone hvorimod lyse træsorter vil blive lidt mørkere. Knaster er udklippet så små huller kan forekomme.