


Eiche Transparent Basic

Produktdetails / Technische Eigenschaften

Artikelnummer	10143428	**Fase**	ohne Fase	**Feuchtigkeitsgehalt**	5-9%
Holzart	Eiche	**Oberflächenstruktur**	geschliffen	**Brandverhalten (Schwimmend)**	
Sortierung	Basic	**Anzahl fallende Längen pro Paket**	2	**Brandverhalten (Verklebt)**	Cfl-s1
Produkttyp	2-Schicht-Parkett	**m² pro Karton**	2,63	**Formaldehydabgabe**	E 1
Dielenformat	Prestige	**Elemente pro Karton**	80	**Gehalt an Pentachlorphenol (PCP)**	NPD
Abmessungen	10 x 70 x 470 mm	**Gewicht pro Karton (kg)**	14,5	**Brinellhärte (N/mm²)**	38
Deckschicht-Stärke	3,5 mm	**m² pro Palette**	94,67999999999999	**Bruchfestigkeit**	NPD
Mittellage - Unterlage	- Fichte / Tanne	**Kartons pro Palette**	36	**Wärmeleitfähigkeit W/(m*K)**	0,13
Verbindung	Nut/Feder	**Gewicht pro Palette (kg)**	522,0	**Wärmedurchlasswiderstand (m²*K)/W**	0,08
Fußbodenheizung	sehr gut geeignet	**EN Norm**	EN 13489	**Rutschverhalten (CE)**	USRV 59
Oberflächenbehandlung	Live Natural	**Holzherkunft**	kontrollierte Herkunft	**Rutschverhalten (DIN)**	R10
Farbe	mittel	**Beanspruchungsklasse**	Klasse 1	**EAN-Code**	7035580216100
Produktname	Transparent	**Dichte kg/m³**	>= 500kg/m³		

Holz ist ein Naturprodukt – jeder Baum hat seine eigene Maserung und eine individuelle Farbkombination. Ein Bild oder Muster kann Ihnen daher niemals die tatsächliche Wirkung des fertigen Bodens im Raum vermitteln. Beachten Sie auch, dass Farbveränderungen durch Lichteinfall möglich sind. Zur Orientierung: dunklere Hölzer nehmen mit der Zeit einen eher goldfarbenen Farbton an, während hellere Hölzer leicht nachdunkeln. Offene Äste werden mit Spachtel verfüllt. Es kann zu kleinen Abrissfugen zwischen Spachtel und Holz kommen.