



Eg Select

Produktoplysninger/ Tekniske egenskaber

Artikelnummer	10143429 (EIP22K6D)	Overfladestruktur	ikke børstet	Vandindhold	5-9%
Træsart	Eg	Fas	uden fas	Densitet kg/m³	>= 500kg/m ³
Sortering	Select	Antal brædder med delt slidlag	2	Brandbeskyttelsesklassificering	Cfl-s1
Produkt type	2-lags parket	Udseende	Gyldne gulve	Indhold af formaldehyd	E1
Varegruppe	10 mm Kort stav 10mm Strip Prestige	Stil	Classic, Rustic, Nordic	PCP indhold	NPD
Format	10mm Strip Prestige	m² pr. karton	2,63	Brinell værdi (N/mm²)	38
Dimensioner	10 x 70 x 470 mm	Antal brædder pr. karton	80	Brudstyrke	NPD
Tykkelse slidlag	3,5 mm	Vægt pr. karton (kg)	15	Varmeledningsevne W/(m*K)	0,13
Kerne materiale	/ Gran	m² pr. palle	94,68	Termisk modstandsværdi (m²*K)/W	0,08
Låsesystem	Not/Fer	Pakker pr. palle	36	Præstationsklassifikation	Class 1
Gulvvarme	100% passende	Vægt pr. palle (kg)	540	Skridsikkerhet	USRV 59
Overfladebehandling	Live Natural olie	EN Norm	EN 13489	GTIN kode	7035580216117
Farve		FSC claim	controlled sources	DB nr.	2212798



Træ er et naturprodukt, hvert træ har sin egen struktur og individuelle farvekombination. Prøver og billeder vil derfor ikke give det fulde udtryk af det færdige gulv. Vær opmærksom på at farven ændres når gulvet udsættes for lys. Som en rettesnor vil mørke træsorter få en mere gylden tone hvorimod lyse træsorter vil blive lidt mørkere. Knaster er udklippet så små huller kan forekomme.