




## Lønn kan. Transparent Nature

Produktdetaljer / Tekniske egenskaper

|                            |                               |                                       |                    |                                           |               |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|
| <b>Artikkelnummer</b>      | 10143446 (MAP2356D)           | <b>Overflatestruktur</b>              | slipt              | <b>Fuktighetsinnhold</b>                  | 5-9%          |
| <b>Tresort</b>             | Lønn kan.                     | <b>Fas</b>                            | uten fas           | <b>Densitet kg/m³</b>                     | >= 500kg/m³   |
| <b>Sortering</b>           | Nature                        | <b>Antall bord med delt toppsjikt</b> | 2                  | <b>Brannklasse</b>                        | Dfl-s1        |
| <b>Produkttype</b>         | 2-lags parkett                | <b>Utseende</b>                       | Lyse gulv          | <b>Innhold av formaldehyd</b>             | E1            |
| <b>Varegruppe</b>          | 10 mm stav 10mm Stav Prestige | <b>Stil</b>                           | Nordic             | <b>Innhold av pentachlorophenol (PCP)</b> | NPD           |
| <b>Format</b>              | 10mm Stav Prestige            | <b>m² per pakke</b>                   | 2,63               | <b>Brinell verdi (N/mm²)</b>              | 40            |
| <b>Dimensjoner</b>         | 10 x 70 x 470 mm              | <b>Antall bord pr. pakke</b>          | 80                 | <b>Bruddstyrke</b>                        | NPD           |
| <b>Slitesjikt</b>          | 3,5 mm                        | <b>Vekt pr. pakke (kg)</b>            | 15                 | <b>Varme gjennomgang W/(m²K)</b>          | 0,13          |
| <b>Kjernemateriale</b>     | / Gran                        | <b>m² pr. palle</b>                   | 94,68              | <b>Varme motstand (m²K)/W</b>             | 0,08          |
| <b>Låsesystem</b>          | Not/fjær                      | <b>Pakker pr. palle</b>               | 36                 | <b>Klassifisering bruksområde</b>         | Class 1       |
| <b>Gulvvarme</b>           | ikke egnet                    | <b>Vekt pr. palle (kg)</b>            | 540                | <b>Slipe motstand</b>                     | USRV 33       |
| <b>Overflatebehandling</b> | Live Matt lakk                | <b>EN Norm</b>                        | EN 13489           | <b>Nobb nummer</b>                        |               |
| <b>Farge</b>               | Transparent                   | <b>FSC claim</b>                      | controlled sources | <b>GTIN</b>                               | 7035580216339 |



Tre har naturlige forskjeller i farge, tone og tekstur som er vanskelig å reflektere i brosjyrer og på skjerm. Fargen vil endres ved eksponering av lys. En hovedregel er at mørke tresorter etterhvert vil få en mer gyllen tone og lyse tresorter vil bli noe mørkere. Sprukket kvist skal være sparklet, men små åpninger mellom sparkel og tre kan forekomme. Miljø- og produktbilder er kun ment som en fargeveiledning, og det ferdige produktet kan avvike noe fra bildene.