

	, ,		·	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Holzart	Walnuss	Oberflächenstruktur	geschliffen	Dichte kg/m³	>= 500kg/m³
Sortierung	Nature	Fase	ohne Fase	Brandverhalten	Dfl-s1
Produkttyp	2-Schicht-Parkett	Anzahl fallende Längen pro Paket	2	Formaldehydabgabe	E 1
Dielenformat	10mm Stab Prestige	Farbe	Braune Holzböden	Gehalt an Pentachlorphenol (PCP)	NPD
Abmessungen	10 x 70 x 470 mm	m² pro Karton	2,63	Brinellhärte (N/mm²)	34
Deckschicht-Stärke	3,5 mm	Elemente pro Karton	80	Bruchfestigkeit	NPD
Mittellage/ Unterlage	/ Fichte / Tanne	Gewicht pro Karton (kg)	15	Wärmeleitfähigkeit W/(m*K)	0,14
Verbindung	Nut/Feder	m² pro Palette	94,68	Wärmedurchlasswiderstand (m²*K)/W	0,07

36

540

EN 13489

Kartons pro Palette

ΕN

Gewicht pro Palette (kg)

Transparent

10143448 (NUP23K6D) Produktname

sehr gut geeignet

kontrollierte Herkunft

Live Natural Öl





Beanspruchungsklasse

Rutschverhalten

EAN-Code

Feuchtigkeitsgehalt



7035580216216

Klasse 1

USRV 59

5-9%

Holz ist ein Naturprodukt – jeder Baum hat seine eigene Maserung und eine individuelle Farbkombination. Ein Bild oder Muster kann Ihnen daher niemals die tatsächliche Wirkung des fertigen Bodens im Raum vermitteln. Beachten Sie auch, dass Farbveränderungen durch Lichteinfall möglich sind. Zur Orientierung: dunklere Hölzer nehmen mit der Zeit einen eher goldfarbenen Farbton an, während hellere Hölzer leicht nachdunkeln. Offene Äste werden mit Spachtel verfüllt. Es kann zu kleinen Abrissfugen zwischen Spachtel und Holz kommen.



Artikelnummer

Fußbodenheizung

Holzherkunft

Oberflächenbehandlung