



## Noce americano Nature

Dettagli prodotto / Proprietà tecniche

|                                  |                                       |                                     |                     |   |                         |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---|-------------------------|
| <b>Codice articolo</b>           | 10143449 (NUP2356D)                   | <b>Struttura</b>                    | Liscio              | <b>Umidità residua</b>                        | 5-9%                    |
| <b>Legno</b>                     | Noce americano                        | <b>Bisellatura</b>                  | Spigolo vivo        | <b>Densità</b>                                | >= 500kg/m <sup>3</sup> |
| <b>Scelta</b>                    | Nature                                | <b>Tavole con massello giuntato</b> | 2                   | <b>Classificazione reazione al fuoco</b>      | Dfl-s1                  |
| <b>Tipo prodotto</b>             | parquet a 2 strati                    | <b>Aspetto</b>                      | Pavimenti Marroni   | <b>Contenuto di formaldeide</b>               | E 1                     |
| <b>Gruppo</b>                    | 10 mm Lista corta 10mm Strip Prestige | <b>Stile</b>                        | Classic, Urban      | <b>Contenuto PCP</b>                          | NPD                     |
| <b>Formato</b>                   | 10mm Strip Prestige                   | <b>m<sup>2</sup> per pacco</b>      | 2,63                | <b>Durezza Brinell (N/mm<sup>2</sup>)</b>     | 34                      |
| <b>Dimensioni</b>                | 10 x 70 x 470 mm                      | <b>Tavole per pacco</b>             | 80                  | <b>Resistenza allo strappo</b>                | NPD                     |
| <b>Spessore massello</b>         | 3,5 mm                                | <b>Peso per pacco (kg)</b>          | 15                  | <b>Conducibilità termica W/(m*K)</b>          | 0,14                    |
| <b>Controbilanciatura</b>        | / Peccio/Abete rosso                  | <b>m<sup>2</sup> per pallet</b>     | 94,68               | <b>Resistenza termica (m<sup>2</sup>*K)/W</b> | 0,07                    |
| <b>Incastro</b>                  | Maschio/Femmina                       | <b>Pacchi per pallet</b>            | 36                  | <b>Classe d'utilizzo</b>                      | Classe 1                |
| <b>Riscaldamento a pavimento</b> | idoneo al 100%                        | <b>Peso per pallet (kg)</b>         | 540                 | <b>Caratteristiche antiscivolo</b>            | USRV 33                 |
| <b>Trattamento</b>               | Vernice Live Matt                     | <b>EN Norm</b>                      | EN 13489            | <b>Codice EAN</b>                             | 7035580216209           |
| <b>Colore</b>                    |                                       | <b>FSC claim</b>                    | origine controllata |   |                         |



Il legno è un prodotto naturale - ogni albero ha la propria struttura e la propria combinazione cromatica individuale. Una foto o un campione non saranno mai in grado di fornirvi un'immagine completa del pavimento finito. Tenete presente anche che il colore può cambiare quando il legno è esposto alla luce. Quale linea guida, le specie legnose più scure avranno una tonalità più dorata, mentre quelle più chiare diventeranno leggermente più scure. I nodi crepati vengono stuccati pertanto tra lo stucco e il legno possono presentarsi delle piccole fessure