

Numer artykułu	10143450 (EIP28M6D)	Wykończenie warstwy wierzchniej	nie szorstkowana	Wilgotność	5-9%
Drewno	Dąb	Faza	bez fazy	Gęstość	>= 500kg/m ³
Klasa drewna	Baltic	Liczba desek z łączoną warstwą wierzchnią	2	Trudnopalność	Cfl-s1
Ilość warst	2-warstwowy	Wygląd deski	Podłogi jasne	Zawartość formaldehydu	E1
Rodzaj podłogi	10mm blazka Prestige	Ilość m² w opakowaniu	2,63	Zawartość PCP	NPD
Wymiar deski	10 x 70 x 470 mm	Ilość desek w opakowaniu	80	Twardość w skali Brinell'a (N/mm²)	38
Grubość warstwy wierzchniej	3,5 mm	Waga opakowania (kg)	15	Siła potrzebna do złamania deski	NPD
Warstwa środkowa	/ Świerk	Ilość m² na palecie	94,68	Przewodność cieplna W/(m*K)	0,13
Połączenie	Zamek pióro-wpust	Ilość kartonów na palecie	36	Oporność cieplna (m²*K)/W	0,08
Ogrzewanie podłogowe	100% pasujące	Waga palety (kg)	540	Klasyfikacja wydajności	Class 1
Wykończenie deski	Live Natural olejowosk bielony	EN Norm	EN 13489	Antypoślizgowość	USRV 59
Kolor	bielony	FSC claim	kontrolowane pochodzenie	EAN Code	7035580216148



Drewno jest produktem naturalnym - każde drzewo ma swoją własną strukturę i indywidualną kombinację kolorów. Zdjęcie lub próbka nie będzie w pełni odzwierciedlała pełnego obrazu gotowej podłogi. Należy również pamiętać, że kolor może się zmieniać pod wpływem światła. Podłogi klasyczne takie jak np. dąb będą stały się nieco ciemniejsze pod wpływem działania promieni słonecznych. Ciemniejsze gatunki drewna staną się nieco "bledsze". Miejsca po sękach są wypełnione szpachlą. Zastrzegamy sobie prawo, że na gotowej desce mogą się pojawić małe szczeliny pomiędzy szpachlą a drewnem.