





Eik Hvit Animoso

Produktdetaljer / Tekniske egenskaper

Artikkelnummer	10145036	Overflatestruktur	børstet	Fuktighetsinnhold	5-9%
Tresort	Eik	Fas	4-sidig fas	Densitet kg/m³	>= 700kg/m³
Sortering	Animoso	Antall bord med delt toppsjikt	0	Brannklasse (Flytende)	Dfl-s1
Produkttype	3-lags parkett	Utseende	lys	Brannklasse (Limt)	Cfl-s1
Varegruppe	14 x 138 x 690 mm	Stil		Innhold av formaldehyd	E1
Format	Fiskeben Click	m² per pakke	0,95	Innhold av pentachlorphenol (PCP)	NPD
Dimensjoner	14 x 138 x 690 mm	Antall bord pr. pakke	10	Brinell verdi (N/mm²)	38
Slitesjikt	3,5 mm	Vekt pr. pakke (kg)	10	Bruddstyrke	NPD
Kjernemateriale	HDF / Gran	m² pr. palle	46,55	Varme gjennomgang W/(m²K)	0,143
Låsesystem	5G® Click	Pakker pr. palle	49	Varme motstand (m²K)/W	0,098
Gulvvarme	godt egnet	Vekt pr. palle (kg)	490,0	Klassifisering bruksområde	Class 1
Overflatebehandling	Live Natural	EN Norm	EN 13489	Slipes motstand	USRV 45
Farge	Hvit	FSC claim	controlled sources	Nobb nummer	60093668
				GTIN	7035580217602



Tre har naturlige forskjeller i farge, tone og tekstur som er vanskelig å reflektere i brosjyrer og på skjerm. Fargen vil endres ved eksponering av lys. En hovedregel er at mørke tresorter etterhvert vil få en mer gyllen tone og lyse tresorter vil bli noe mørkere. Sprukket kvist skal være sparklet, men små åpninger mellom sparkel og tre kan forekomme. Miljø- og produktbilder er kun ment som en fargeveiledning, og det ferdige produktet kan avvike noe fra bildene.