

Eik Hvit Animoso

Produktdetaljer / Tekniske egenskaper

Artikkelnummer	10145038	**Overflatestruktur**	børstet	**Fuktighetsinnhold**	5-9%
Tresort	Eik	**Fas**	4-sidig fas	**Densitet kg/m³**	>= 700kg/m³
Sortering	Animoso	**Antall bord med delt toppsjikt**	0	**Brannklasse (Flytende)**	Dfl-s1
Produkttype	3-lags parkett	**Utseende**	lys	**Brannklasse (Limt)**	Cfl-s1
Varegruppe	14 x 138 x 690 mm	**Stil**	Nordic, Classic	**Innhold av formaldehyd**	E1
Format	Fiskeben Click	**m² per pakke**	0,95	**Innhold av pentachlorphenol (PCP)**	NPD
Dimensjoner	14 x 138 x 690 mm	**Antall bord pr. pakke**	10	**Brinell verdi (N/mm²)**	38
Slitesjikt	3,5 mm	**Vekt pr. pakke (kg)**	10	**Bruddstyrke**	NPD
Kjernemateriale	HDF / Gran	**m² pr. palle**	46,55	**Varme gjennomgang W/(m*K)**	0,143
Låsesystem	5G® Click	**Pakker pr. palle**	49	**Varme motstand (m²*K)/W**	0,098
Gulvvarme	godt egnet	**Vekt pr. palle (kg)**	490,0	**Klassifisering bruksområde**	Class 1
Overflatebehandling	Live Natural	**EN Norm**	EN 13489	**Slipe motstand**	USRV 45
Farge	Hvit	**FSC claim**	controlled sources	**Nobb nummer**	60093667
				GTIN	7035580217589

Tre har naturlige forskjeller i farge, tone og tekstur som er vanskelig å reflektere i brosjyrer og på skjerm. Fargen vil endres ved eksponering av lys. En hovedregel er at mørke tresorter etterhvert vil få en mer gyllen tone og lyse tresorter vil bli noe mørkere. Sprukket kvist skal være sparklet, men små åpninger mellom sparkel og tre kan forekomme.
Miljø- og produktbilder er kun ment som en fargeveiledning, og det ferdige produktet kan avvike noe fra bildene.