

|                            |   |                                      |                         |  |               |
|----------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------|--|---------------|
| <b>Artikelnummer</b>       | 10152326 (EIGV4KMD)                               | <b>Overfladestruktur</b>             | ikke børstet            | <b>Vandindhold</b>                     | 5-9%          |
| <b>Træsart</b>             | Eg  | <b>Fas</b>                           | firesidig fas           | <b>Densitet kg/m³</b>                  | >= 500kg/m³   |
| <b>Sortering</b>           | Animoso   | <b>ntal brædder med delt slidlag</b> | 0                       | <b>Brandbeskyttelsesklassificering</b> | Dfl-s1        |
| <b>Produkt type</b>        | 3-lags parket                                     | <b>Udseende</b>                      | Gylde gulve             | <b>Indhold af formaldehyd</b>          | E1            |
| <b>Varegruppe</b>          | 14 mm Planke 14mm Planke Herringbone Click Castle | <b>Stil</b>                          | Nordic, Rustic, Classic | <b>PCP indhold</b>                     | NPD           |
| <b>Format</b>              | 14mm Planke Herringbone Click Castle, A-Plank     | <b>m² pr. karton</b>                 | 1,31                    | <b>Brinell værdi (N/mm²)</b>           | 38            |
| <b>Dimensioner</b>         | 14 x 209 x 1045 mm                                | <b>Antal brædder pr. karton</b>      | 6                       | <b>Brudstyrke</b>                      | NPD           |
| <b>Tykkelse slidlag</b>    | 3,5 mm  | <b>Vægt pr. karton (kg)</b>          | 15                      | <b>Varmeledningsevne W/(m²K)</b>       | 0,143         |
| <b>Kerne materiale</b>     | HDF / Gran  | <b>m² pr. palle</b>                  | 39,313                  | <b>Termisk modstandsværdi (m²K)/W</b>  | 0,098         |
| <b>Låsesystem</b>          | 5G Click  | <b>Pakker pr. palle</b>              | 30                      | <b>Præstationsklassifikation</b>       | Class 1       |
| <b>Gulvvarme</b>           | særdeles passende                                 | <b>Vægt pr. palle (kg)</b>           | 450                     | <b>Skridsikkerhed</b>                  | USRV 59       |
| <b>Overfladebehandling</b> | Live Natural olie                                 | <b>EN Norm</b>                       | EN 13489                | <b>GTIN kode</b>                       | 7035580218845 |
| <b>Farve</b>               |   | <b>FSC claim</b>                     | controlled sources      | <b>DB nr.</b>                          |               |



CERTIFIED BY SCS Global Services



Træ er et naturprodukt, hvert træ har sin egen struktur og individuelle farvekombination. Prøver og billeder vil derfor ikke give det fulde udtryk af det færdige gulv. Vær opmærksom på at farven ændres når gulvet udsættes for lys. Som en rettesnor vil mørke træsorter få en mere gylden tone hvorimod lyse træsorter vil blive lidt mørkere. Knaster er udklippet så små huller kan forekomme.