

Artikelnummer	10152329 (EIGV4KND)	Overfladestruktur	ikke børstet	Vandindhold	5-9%
Træsart	Eg	Fas	firesidig fas	Densitet kg/m³	>= 500kg/m ³
Sortering	Animoso	ntal brædder med delt slidlag	0	Brandbeskyttelsesklassificering	Dfl-s1
Produkt type	3-lags parket	Udseende	Gylde gulve	Indhold af formaldehyd	E1
Varegruppe	14 mm Planke 14mm Planke Herringbone Click Castle	Stil	Nordic, Rustic, Classic	PCP indhold	NPD
Format	14mm Planke Herringbone Click Castle, B-Plank	m² pr. karton	1,31	Brinell værdi (N/mm²)	38
Dimensioner	14 x 209 x 1045 mm	Antal brædder pr. karton	6	Brudstyrke	NPD
Tykkelse slidlag	3,5 mm	Vægt pr. karton (kg)	15	Varmeledningsevne W/(m*K)	0,143
Kerne materiale	HDF / Gran	m² pr. palle	39,313	Termisk modstandsværdi (m²K)/W	0,098
Låsesystem	5G Click	Pakker pr. palle	30	Præstationsklassifikation	Class 1
Gulvvarme	særdeles passende	Vægt pr. palle (kg)	450	Skridsikkerhed	USRV 59
Overfladebehandling	Live Natural olie	EN Norm	EN 13489	GTIN kode	7035580218869
Farve		FSC claim	controlled sources	DB nr.	


 CERTIFIED BY
SCS Global Services


CE
06
Boen AS
Topdalsveien 406-408, 4458 Tved, Norway
Parquet flooring according to EN 15489: 2017-12 and EN 14342:2015 9,5-23 mm total thickness, parquet for indoor use
DOP 4658, NE 0766
Dfl-s1, E1, density = 500kg/m ³ , thermal conductivity = 0,14 W/mK

Træ er et naturprodukt, hvert træ har sin egen struktur og individuelle farvekombination. Prøver og billeder vil derfor ikke give det fulde udtryk af det færdige gulv. Vær opmærksom på at farven ændres når gulvet udsættes for lys. Som en rettesnor vil mørke træsorter få en mere gylden tone hvorimod lyse træsorter vil blive lidt mørkere. Knaster er udkittet så små huller kan forekomme.