



## Eg Hvid Vivo

### Produktoplysninger/ Tekniske egenskaber

<b>Artikelnummer</b>	10152472 (EBG8VMMD)	<b>Overfladestruktur</b>	børstet	<b>Vandindhold</b>	5-9%
<b>Træsart</b>	Eg	<b>Fas</b>	firesidig fas	<b>Densitet kg/m<sup>3</sup></b>	>= 500kg/m <sup>3</sup>
<b>Sortering</b>	Vivo	<b>ntal brædder med delt slidlag</b>	0	<b>Brandbeskyttelsesklassificering</b>	Dfl-s1
<b>Produkt type</b>	3-lags parket	<b>Udseende</b>	Lyse gulve	<b>Indhold af formaldehyd</b>	E1
<b>Varegruppe</b>	14 mm Planke 14mm Planke Herringbone Click 138	<b>Stil</b>	Rustic	<b>PCP indhold</b>	NPD
<b>Format</b>	14mm Planke Herringbone Click 138, A-Plank	<b>m<sup>2</sup> pr. karton</b>	0,95	<b>Brinell værdi (N/mm<sup>2</sup>)</b>	38
<b>Dimensioner</b>	14 x 138 x 690 mm	<b>Antal brædder pr. karton</b>	10	<b>Brudstyrke</b>	NPD
<b>Tykkelse slidlag</b>	3,5 mm	<b>Vægt pr. karton (kg)</b>	11	<b>Varmeledningsevne W/(m<sup>2</sup>K)</b>	0,143
<b>Kerne materiale</b>	HDF / Gran	<b>m<sup>2</sup> pr. palle</b>	46,55	<b>Termisk modstandsværdi (m<sup>2</sup>K)/W</b>	0,098
<b>Låsesystem</b>	5G Click	<b>Pakker pr. palle</b>	49	<b>Præstationsklassifikation</b>	Class 1
<b>Gulvvarme</b>	særdæles passende	<b>Vægt pr. palle (kg)</b>	539	<b>Skridsikkerhet</b>	USRV 45
<b>Overfladebehandling</b>	Live Natural olie hvid	<b>EN Norm</b>	EN 13489	<b>GTIN kode</b>	7035580219255
<b>Farve</b>	Hvid	<b>FSC claim</b>	controlled sources	<b>DB nr.</b>	



Træ er et naturprodukt, hvert træ har sin egen struktur og individuelle farvekombination. Prøver og billeder vil derfor ikke give det fulde udtryk af det færdige gulv. Vær opmærksom på at farven ændres når gulvet udsættes for lys. Som en rettesnor vil mørke træsorter få en mere gylden tone hvorimod lyse træsorter vil blive lidt mørkere. Knaster er udklippet så små huller kan forekomme.