

Ask Transparent Baltic

Produktdetaljer / Tekniske egenskaper

Artikkelnummer	10153192	**Overflatestruktur**	ikke børstet	**Fuktighetsinnhold**	5-9%
Tresort	Ask	**Fas**	uten fas	**Densitet kg/m³**	>= 500kg/m³
Sortering	Baltic	**Antall bord med delt toppsjikt**	1	**Brannklasse (Flytende)**	
Produkttype	3-lags parkett	**Utseende**	veldig lys	**Brannklasse (Limt)**	Dfl-s1
Varegruppe	21 x 215 x 2200 mm	**Stil**	Nordic, Rustic	**Innhold av formaldehyd**	E1
Format	3-Stav Strongline	**m² per pakke**	1,89	**Innhold av pentachlorphenol (PCP)**	NPD
Dimensjoner	21 x 215 x 2200 mm	**Antall bord pr. pakke**	4	**Brinell verdi (N/mm²)**	36
Slitesjikt	5,5 mm	**Vekt pr. pakke (kg)**	21,5	**Bruddstyrke**	NPD
Kjernemateriale	Gran / Gran	**m² pr. palle**	94,5	**Varme gjennomgang W/(m*K)**	
Låsesystem	Not/fjær	**Pakker pr. palle**	50	**Varme motstand (m²*K)/W**	
Gulvvarme	Delvis egnet	**Vekt pr. palle (kg)**	1075,0	**Klassifisering bruksområde**	Class 1
Overflatebehandling	Live Matt	**EN Norm**	EN 13489	**Slipe motstand**	USRV 33
Farge	Transparent	**FSC claim**	FSC® Mix 70%	**Nobb nummer**	60040223
				GTIN	7035580219996

Tre har naturlige forskjeller i farge, tone og tekstur som er vanskelig å reflektere i brosjyrer og på skjerm. Fargen vil endres ved eksponering av lys. En hovedregel er at mørke tresorter etterhvert vil få en mer gyllen tone og lyse tresorter vil bli noe mørkere. Sprukket kvist skal være sparklet, men små åpninger mellom sparkel og tre kan forekomme.
Miljø- og produktbilder er kun ment som en fargeveiledning, og det ferdige produktet kan avvike noe fra bildene.