



Ask Transparent Baltic

Produkt specifikation / Teknisk specifikation

Artikelnummer	10153192 (ASJL85TY)	Fasning	utan fas	Fukthalt	5-9%
Trä	Ask	Ytstruktur	oborstad	Densitet	>= 500kg/m ³
Sorteringsgrad:	Baltic	Antal slitsade toppskikt	1	Brandskydds klassificering	Dfl-s1
Produkt typ:	3-skiktis trägolv	Utseende	Ljust golv	Innehåll av formaldehyd	E1
Format	21mm Stavamönster Strongline	m² per paket	1,89	PCP innehåll	NPD
Dimensioner	21 x 215 x 2200 mm	Brädor per paket	4	Brinell tal (N/mm²)	36
Slitskiktis tjocklek	5,5 mm	Vikt per paket (kg)	21,5	Brytpunkt	NPD
Kärnmaterial	Gran / Gran	m² per pall	94,5	Värmeledningsförmåga W/(m*K)	
Sammansättning	Not/Fjäder	Paketer per pall	50	Värmebeständighet (m²*K)/W	
Golvvärme	Lämpligt	Vikt per pall (kg)	1075	Prestanda klassificering	Class 1
Behandling	Live Matt lack	EN Norm	EN 13489	Anti-glid prestanda	USRV 33
Färg	Transparent	FSC claim	FSC® Mix 70%	GTIN kod	7035580219996



Trä är en naturlig produkt – varje träd har sin egen struktur och individuella färgkombination. En bild eller ett träprov kommer därför aldrig att ge en komplett bild av det färdiga trägolvet. Vänligen observera att färgnyanser i träslaget kan ändras av att det blir utsatt för ljus. En riktlinje är att mörkare trägolv kommer anta en mer gyllene färgton samt att ljusare trägolv kommer anta en något mörkare färgton - över tiden. Sprickbildningar samt kvistar är fyllda med träspackel varpå små håligheter mellan träspackel och träslaget kan förekomma.