



Frassino Sbiancato Baltic

Dettagli prodotto / Proprietà tecniche

Codice articolo	10153197 (ASJL82TY)	Struttura	Liscio	Umidità residua	5-9%
Legno	Frassino	Bisellatura	senza bisellatura	Densità	>= 500kg/m ³
Scelta	Baltic	Tavole con massello giuntato	1	Classificazione reazione al fuoco	Dfl-s1
Tipo prodotto	parquet a 3 strati	Aspetto	Pavimenti Chiari	Contenuto di formaldeide	E 1
Gruppo	21 mm Multilama 21mm Multilama Strongline	Stile	Nordic, Rustic	Contenuto PCP	NPD
Formato	21mm Multilama Strongline	m² per pacco	1,89	Durezza Brinell (N/mm²)	36
Dimensioni	21 x 215 x 2200 mm	Tavole per pacco	4	Resistenza allo strappo	NPD
Spessore massello	5,5 mm	Peso per pacco (kg)	21,5	Conducibilità termica W/(m*K)	
Controbilanciatura	Peccio / Abete rosso / Peccio/Abete rosso	m² per pallet	94,5	Resistenza termica (m²*K)/W	
Incastro	Maschio/Femmina	Pacchi per pallet	50	Classe d'utilizzo	Classe 1
Riscaldamento a pavimento	parzialmente adatto	Peso per pallet (kg)	1075	Caratteristiche antiscivolo	USRV 33
Trattamento	Vernice Live Matt Sbiancato	EN Norm	EN 13489	Codice EAN	7035580220008
Colore	Sbiancato	FSC claim	FSC™ Mix 70%		



Il legno è un prodotto naturale - ogni albero ha la propria struttura e la propria combinazione cromatica individuale. Una foto, un campione non saranno mai in grado di fornirvi un'immagine completa del pavimento finito. Tenete presente anche che il colore può cambiare quando il legno è esposto alla luce. Quale linea guida, le specie legnose più scure avranno una tonalità più dorata, mentre quelle più chiare diventeranno leggermente più scure. I nodi crepati vengono stuccati pertanto tra lo stucco e il legno possono presentarsi delle piccole fessure