



Eg Hvid Contract

Produktoplysninger/ Tekniske egenskaber

| | | | | | |
|----------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------|---|-------------------------|
| Artikelnummer | 10153198 (EJL72TY) | Overfladestruktur | ikke børstet | Vandindhold | 5-9% |
| Træsart | Eg | Fas | uden fas | Densitet kg/m³ | >= 500kg/m ³ |
| Sortering | Contract | ntal brædder med delt slidlag | 1 | Brandbeskyttelsesklassificering | Cfl-s1 |
| Produkt type | 3-lags parket | Udseende | Lyse gulve | Indhold af formaldehyd | E1 |
| Varegruppe | 21 mm Multistav 21mm Multistav Strongline | Stil | Nordic, Rustic, Classic | PCP indhold | NPD |
| Format | 21mm Multistav Strongline | m² pr. karton | 1,89 | Brinell værdi (N/mm²) | 38 |
| Dimensioner | 21 x 215 x 2200 mm | Antal brædder pr. karton | 4 | Brudstyrke | NPD |
| Tykkelse slidlag | 5,5 mm | Vægt pr. karton (kg) | 21,5 | Varmeledningsevne W/(m²*K) | 0,13 |
| Kerne materiale | Gran / Gran | m² pr. palle | 94,5 | Termisk modstandsværdi (m²*K)/W | 0,16 |
| Låsesystem | Not/Fer | Pakker pr. palle | 50 | Præstationsklassifikation | Class 1 |
| Gulvvarme | Delvis velegnet | Vægt pr. palle (kg) | 1075 | Skridsikkerhed | USRV 33 |
| Overfladebehandling | Live Matt lak hvid | EN Norm | EN 13489 | GTIN kode | 7035580220015 |
| Farve | Hvid | FSC claim | FSC™ Mix 70% | DB nr. | |



Træ er et naturprodukt, hvert træ har sin egen struktur og individuelle farvekombination. Prøver og billeder vil derfor ikke give det fulde udtryk af det færdige gulv. Vær opmærksom på at farven ændres når gulvet udsættes for lys. Som en rettesnor vil mørke træsorter få en mere gylden tone hvorimod lyse træsorter vil blive lidt mørkere. Knaster er udklippet så små huller kan forekomme.