



## Rovere Sbiancato Contract

Dettagli prodotto / Proprietà tecniche

<b>Codice articolo</b>	10153198 / EIJL72TY	<b>Struttura</b>	Liscio	<b>Umidità residua</b>	5-9%
<b>Legno</b>	Rovere	<b>Bisellatura</b>	Spigolo vivo	<b>Densità</b>	>= 500kg/m³
<b>Scelta</b>	Contract	<b>Tavole con massello giuntato</b>	1	<b>Classificazione reazione al fuoco</b>	Cfl-s1
<b>Tipo prodotto</b>	parquet a 3 strati	<b>Aspetto</b>	Pavimenti Chiari	<b>Contenuto di formaldeide</b>	E 1
<b>Gruppo</b>	21 mm Multilama 21mm Multilama Strongline	<b>Stile</b>	Nordic, Rustic, Classic	<b>Contenuto PCP</b>	NPD
<b>Formato</b>	21mm Multilama Strongline	<b>m² per pacco</b>	1,89	<b>Durezza Brinell (N/mm²)</b>	38
<b>Dimensioni</b>	21 x 215 x 2200 mm	<b>Tavole per pacco</b>	4	<b>Resistenza allo strappo</b>	NPD
<b>Spessore massello</b>	5,5 mm	<b>Peso per pacco (kg)</b>	21,5	<b>Conducibilità termica W/(m*K)</b>	0,13
<b>Controbilanciatura</b>	Peccio / Abete rosso / Peccio/Abete rosso	<b>m² per pallet</b>	94,5	<b>Resistenza termica (m²*K)/W</b>	0,16
<b>Incastro</b>	Maschio/Femmina	<b>Pacchi per pallet</b>	50	<b>Classe d'utilizzo</b>	Classe 1
<b>Riscaldamento a pavimento</b>	parzialmente adatto	<b>Peso per pallet (kg)</b>	1075	<b>Caratteristiche antiscivolo</b>	USRV 33
<b>Trattamento</b>	Vernice Live Matt Sbiancato	<b>EN Norm</b>	EN 13489	<b>Codice EAN</b>	7035580220015
<b>Colore</b>	Sbiancato	<b>FSC claim</b>	FSC™ Mix 70%		



Il legno è un prodotto naturale - ogni albero ha la propria struttura e la propria combinazione cromatica individuale. Una foto, un campione non saranno mai in grado di fornirvi un'immagine completa del pavimento finito. Tenete presente anche che il colore può cambiare quando il legno è esposto alla luce. Quale linea guida, le specie legnose più scure avranno una tonalità più dorata, mentre quelle più chiare diventeranno leggermente più scure. I nodi crepati vengono stuccati pertanto tra lo stucco e il legno possono presentarsi delle piccole fessure