

## Numéro d'article 10153313 (EQP2856D) Chanfrein sans chanfrein Teneur en humidité 5-9% Nombre de parements Classe de protection contre les Cfl-s1 Bois Chêne aboutés incendies Classement Baltic Structure de la surface non brossé Teneur en formaldéhyde E 1 2,63 Type de produit Teneur en PCP NPD parquet 2 couches m<sup>2</sup> par colis 10mm frises Prestige Valeur de dureté Brinell (N/mm²) Format Lames par colis 80 38 Dimensions 10 x 70 x 470 mm Poids par colis (kg) 15 Rétrécissement et gonflement Épaisseur du parement 3,5 mm m² par palette 94,68 Résistance à la rupture NPD Matériau du lattage / Sapin Cartons par palette Conductivité thermique W/(m\*K) 0,13 médian Rainure/Languette Poids par palette (kg) Résistance thermique (m<sup>2\*</sup>K)/W 0,08 Assemblage Chauffage au sol approprié à 100% **EN Norm** EN 13489 Performance antidérapante (CE) USRV 33 Finition Vernis Live Matt FSC claim origine contrôlée Performance antidérapante (DIN) R9



Parquets gris

Arizona



Classe d'usage

Densité



Classe 1

 $>= 500 kg/m^3$ 



Code EAN





7035580220060

Le bois est un produit naturel: chaque arbre présente un grain unique et une combinaison de couleurs particulière. C'est pourquoi une photo ou un échantillon ne peut jamais rendre l'effet réel du parquet posé dans une pièce. N'oubliez pas que les couleurs peuvent aussi changer avec l'exposition au soleil. Sachez que les bois foncés finissent par prendre des tons dorés, alors que les bois clairs deviennent légèrement plus foncés. Les noeuds ouverts sont comblés avec une spatule. Il peut arriver que de petites fentes se forment dans les joints entre la spatule et le bois.



Aspect

Teinte