



Eg Warm Grey Espresso				Produktoplysninger/ Tekniske egenskaber	
Artikelnummer	10155079 (PK4VZ3FE)	Overfladestruktur	børstet	Vandindhold	5-9%
Træsart	Eg	Fas	tosidig fas	Densitet kg/m³	>= 500kg/m³
Sortering	Espresso	ntal brædder med delt slidlag	1	Brandbeskyttelsesklassificering	Dfl-s1
Produkt type	3-lags parket	Udseende	Grå gulve	Indhold af formaldehyd	E1
Varegruppe	14 mm Planke 14mm Planke Castle	Stil	Rustic, Classic, Urban	PCP indhold	NPD
Format	14mm Planke Castle	m² pr. karton	2,76	Brinell værdi (N/mm²)	38
Dimensioner	14 x 209 x 2200 mm	Antal brædder pr. karton	6	Brudstyrke	NPD
Tykkelse slidlag	3,5 mm	Vægt pr. karton (kg)	21,6	Varmeledningsevne W/(m*K)	0,129
Kemiske egenskaber	Træ er et naturprodukt, hvert træ har sin egen struktur og individuelle farvekomposition. Prøver og prøver vil derfor ikke give det fulde udtryk af det færdige gulv. Vær opmærksom på at farven ændres når gulvet udsættes for lys. Som en rettesnor vil mørke træsorter få en mørkere tone hvor lys træsorter vil få en lysere tone. Knaster er udklippet så små huller	Vægt pr. palle (kg)	1080	Termisk modstandsværdi	0,08
Træsystem	BOEN	EN Norm	EN 13489	Træfaldsklassifikation	Class 1
Gulvvarme	sædeles passende	FSC claim	controlled sources	Skridsikkerhet	USRV 91
Farve	Live Pure Lak			GTIN kode	7035580221753
	Warm Grey			DB nr.	

