



Eiche Warm Grey Espresso


Technische Eigenschaften

Artikelnummer	10155079 (PK4VZ3FE)	Produktname	Warm Grey	Feuchtigkeitsgehalt	5-9%
Holzart	Eiche	Oberflächenstruktur	gebürstet	Dichte kg/m³	>= 500kg/m³
Sortierung	Espresso	Fase	gefast 2V	Brandverhalten	Dfl-s1
Produkttyp	3-Schicht-Parkett	Anzahl fallende Längen pro Paket	1	Formaldehydabgabe	E 1
Dielenformat	14mm Landhausdielen Castle	Farbe	Graue Holzböden	Gehalt an Pentachlorphenol (PCP)	NPD
Abmessungen	14 x 209 x 2200 mm	m² pro Karton	2,76	Brinellhärte (N/mm²)	38
Deckschicht-Stärke	3,5 mm	Elemente pro Karton	6	Bruchfestigkeit	NPD
Mittellage / Unterlage	Fichte / Tanne / Fichte	Gewicht pro Karton (kg)	21,4	Wärmeleitfähigkeit W/(m*K)	0,129
Verbindungsart	Keil- und Nut-Verbindung	Fläche pro Palette	1080	Wärmedurchlasswiderstand (m²K)/W	0,35
Fußbodenheizung	gut geeignet	Kartons pro Palette	50	Beanspruchungsklasse	Klasse 1
Verarbeitung	Live Pure Lack	Gewicht pro Palette (kg)	1080	Rutschverhalten	BSR1
	kontrollierte Herkunft	EN	EN 13489	EAN-Code	7035580221753

Holz ist ein Naturprodukt – jedes Baum hat seine eigene Maserung und eine individuelle Farbkombination. Ein Bild oder Muster kann nicht immer die tatsächliche Wirkung des fertigen Bodens im Raum vermitteln. Beachten Sie auch, dass Farbveränderungen durch Lichteinfall möglich sind. Zur Orientierung: dunklere Hölzer nehmen mit der Zeit einen eher goldfarbenen Farbton an, während hellere Hölzer leicht nachdunkeln. Offene Wunden und Risse werden mit einem hellen Füllstoff gefüllt, so dass kleine Abbrüpfungen zwischen Spachtel und Holz kommen.

Generiert 05.08.2025

Home
POWERED BY NATURE



www.blauer-engel.de/uz176