



产品详情/技术特性

栎木 Warm Grey Espresso

产品代码	10155079 (PK4VZ3FE)	倒角	2V 倒角	水分含量	5-9%
木材	栎木	表层开槽数	1	防火等级	Dfl-s1
等级	Espresso	表面结构	拉丝	甲醛含量	E1
产品类别	3层复合地板	每箱平方米	2,76	五氯苯酚含量	NPD
规格	14mm 普莱克 Castle	每箱板数	6	布氏值	38
尺寸	14 x 209 x 2200 mm	每箱重量(公斤)	21,6	收缩和膨胀	
表层厚度	3,5 mm	每托盘平方米	138	断裂强度	NPD
芯材	云杉 / 云杉	每托盘箱子数量	50	导热系数(W/(m*K))	0,129
连接	平扣	每托盘重量(公斤)	1080	热阻(m2*K)/W	0,109
表面处理	纯臻漆面	FSC 标准	controlled sources	甲醛释放量(E1)	0,05
外貌	灰色地板	性能分类	Class 1	防滑性能(DIN)	R11
		密度	>= 300kg/m³	诺布数	
				EAN代码	7035580221753

木材是大自然的产物，每棵树都有自己的结构和独特的颜色组合。因此，图片或样板永远无法为您提供完整的地板成品呈现。另请注意，暴露在光线下的颜色可能会发生变化。作为指引，深色的木材种类会变得更金黄色调，而浅色的木材种类会变得稍暗。裂开的木节用腻子填充，因此腻子和木材之间可能会出现小间隙。

Boen AS
Toppdalsveien 406-408, 6658 Tveit, Norway
Parquet flooring according to EN 15489:2017-12 and EN 14342:2013
6,5-23 mm total thickness

