



## Eiche Transparent Espressivo

### Technische Eigenschaften

<b>Artikelnummer</b>	10155081 (GG4VZ3FE)	<b>Produktname</b>	Transparent	<b>Feuchtigkeitsgehalt</b>	5-9%
<b>Holzart</b>	Eiche	<b>Oberflächenstruktur</b>	gebürstet	<b>Dichte kg/m³</b>	>= 500kg/m³
<b>Sortierung</b>	Espressivo	<b>Fase</b>	gefrost 2V	<b>Brandverhalten</b>	Dfl-s1
<b>Produkttyp</b>	3-Schicht-Parkett	<b>Anzahl fallende Längen pro Paket</b>	1	<b>Formaldehydabgabe</b>	E 1
<b>Dielenformat</b>	14mm Landhausdielen Castle	<b>Farbe</b>	Goldene Holzböden	<b>Gehalt an Pentachlorphenol (PCP)</b>	NPD
<b>Abmessungen</b>	14 x 209 x 2200 mm	<b>m² pro Karton</b>	2,76	<b>Brinellhärte (N/mm²)</b>	38
<b>Deckschicht-Stärke</b>	3,5 mm	<b>Elemente pro Karton</b>	6	<b>Bruchfestigkeit</b>	NPD
<b>Mittellage/ Unterlage</b>	Fichte / Tanne / Fichte / Tanne	<b>Gewicht pro Karton (kg)</b>	21,5	<b>Wärmeleitfähigkeit W/(m*K)</b>	0,129
<b>Verbundung</b>	mit einer Fuge	<b>Wärmedurchlasswiderstand (m²K/W)</b>	1,1	<b>Beanspruchungsklasse</b>	Klasse I
<b>Fußbodenheizung</b>	gut geeignet	<b>Kartons pro Palette</b>	50	<b>Rutschverhalten</b>	USPR 91
<b>Oberflächenbehandlung</b>	Live Pure Lack kontrollierte Herkunft	<b>Gewicht pro Palette (kg)</b>	1075	<b>EAN-Code</b>	7035580221777 <a href="http://home.boen.com">home.boen.com</a>
<b>Home</b> POWERED BY NATURE		EN	Generiert 29.10.2009 EN 13489		

**Home**  
POWERED BY NATURE



[www.realwood.eu](http://www.realwood.eu)



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)



CE

DE

Boen AS

Topslabvenen 400-402, 4058 Tveit, Norway

Parquet flooring according to

EN 13349-2011-12 and EN 14342-2013

0,5-2,5 mm total thickness;

parquet for indoor use

Parquet flooring according to

EN 13349-2011-12 and EN 14342-2013

0,5-2,5 mm total thickness;

parquet for indoor use