Chêne Transparent Espressivo

Détails du produit/Caractéristiques techniques

Numéro d'article	10155081 (GG4VZ3FE)	**Chanfrein**	chanfreiné - 2 côtés	**Teneur en humidité**	5-9%
Bois	Chêne	**Nombre de parements aboutés**	1	**Classe de protection contre les incendies**	Dfl-s1
Classement	Espressivo	**Structure de la surface**	brossé	**Teneur en formaldéhyde**	E 1
Type de produit	parquet 3 couches	**m² par colis**	2,76	**Teneur en PCP**	NPD
Format	14mm Lame extra large Castle	**Lames par colis**	6	**Valeur de dureté Brinell (N/mm²)**	38
Dimensions	14 x 209 x 2200 mm	**Poids par colis (kg)**	21,6	**Rétrécissement et gonflement**	
Épaisseur du parement	3,5 mm	**m² par palette**	138	**Résistance à la rupture**	NPD
Matériau du lattage médian	Fichte / Tanne / Sapin	**Cartons par palette**	50	**Conductivité thermique W/(m*K)**	0,129
Assemblage	Rainure/Languette	**Poids par palette (kg)**	1080	**Résistance thermique (m²*K)/W**	0,109
Chauffage au sol	Ne pas appliqué	**EN Norm**	EN 13489	**Performance antidérapante (CE)**	DS
Finition	Finition Live Pure	**FSC claim**	Origine contrôlée	**Performance antidérapante (DIN)**	R11
Aspect	Parquets dorés	**Classe d'usage**	Classe 1	**Code EAN**	7035580221777
Teinte	Transparent	**Densité**	>= 500kg/m³		

Le bois est un produit naturel: chaque arbre présente un grain unique et une combinaison de couleurs particulière. C'est pourquoi une planche ou échantillon ne pourra jamais rendre l'effet final du parquet posé dans une pièce. Nos finitions peuvent aussi changer avec l'exposition au soleil. Sachez que les bois foncés finissent par prendre des tons dorés, alors que les bois clairs deviennent légèrement plus foncés. Les noeuds ouverts sont comblés avec une spatule. Il peut arriver que de petites fentes se forment dans les joints et/ou la spatule et le bois.

BOEN

Generated 05.08.2025

boen.com

ECO INSTITUT TESTED PRODUCT ID 0921 - 33879 - 003

floor score CERTIFIED BY SCS Global Services

FDES VÉRIFIÉE inies

REAL WOOD www.realwood.eu

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN www.blauer-engel.de/uz176

CE 06 Boen AS Topdalsveien 406-408, 4658 Tveit, Norway Parquet flooring according to EN 13489: 2017-12 and EN 14342:2013 9,5-25 mm total thickness, parquet for indoor use