



Ažuolas Transparent Espresso

Techninė charakteristika

Gaminio kodas	10155081 (GG4VZ3FE)	Paviršius	šukuotas	Drėgmės kiekis	5-9%
Mediena	Ažuolas	Nuožulna	su nuožulna (2V)	Tankis	>= 500kg/m³
Rūšiavimas	Espressivo	Jungtų paviršių kiekis (pak.)	1	Atsparumo ugniai klasė	Dfl-s1
Gaminio tipas	3-sluoksnis parketas	Išvaizda	Auksinio atspalvio grindys	Formaldehido kiekis	E1
Formatas	14mm Lenta Castle	m² kiekis pak.	2,76	PCP kiekis	NPD
Išmatavimai	14 x 209 x 2200 mm	Lentų kiekis pak.	6	Kietumas pagal Brinell (N/mm²)	38
Virš. sluoksnio storis	3,5 mm	Pakuotės svoris (kg)	21,6	Atsparumas lūžiams	Nėra duomenų
Vid./ apat. sluoksniai	Eglė / Eglė	m² kiekis paletėje	138	Šiluminis laidumas W/(m²K)	0,129
Sujungimas	Ilaidas/ išdroža	Pakuočių sk. paletėje	50	Šiluminė varža (m²K)/W	0,109
Grindinis šildymas	Jabai tinka	Paletės svoris (kg)	1080	Vartojimo klasė	Class 1
Flexitetas	Mediena – tai natūralus produktas. Kiekvienas medis turi savo unikalią struktūrą ir spalvų derinį. Todėl nuo trauka ar lentos pavyzdys nėra absoliučiai teisingai atspindės kaip grindys atrodys jas sukopus. Medžio spalvos taip pat gali kisti dėl saulės spindulių poveikio: tamsus medis įgaus auksinių atspalvių, o šviesi mediena patamsės.	EN Norma	EN 13489	Silaumo klasė	USK V-9
Padengimas	Parušuotas medis įgaus auksinių atspalvių, o šviesi mediena patamsės.	ISO klasė	ISO 17712	EAN kodas	7035580221777
Spalva	Stilusios šakos užpildomos glaistu, todėl galima ne dideli plyšeliai tarp glaisto ir medienos.				

