



Eik Transparent Espresso

Produktdetaljer / Tekniske egenskaper

Artikkelnummer	10155081 (GG4VZ3FE)	Overflatestruktur	børstet	Fuktighetsinnhold	5-9%
Tresort	Eik	Fas	2-sidig fas	Densitet kg/m³	>= 500kg/m³
Sortering	Espresso	Antall bord med delt toppsjikt	1	Brannklasse	Dfl-s1
Produkttype	3-lags parkett	Utseende	Gylne gulv	Innhold av formaldehyd	E1
Varegruppe	14 mm Plank 14mm Plank Castle	Stil	Rustic, Urban	Innhold av pentachlorophenol (PCP)	NPD
Format	14mm Plank Castle	m² per pakke	2,76	Brinell verdi (N/mm²)	38
Dimensjoner	14 x 209 x 2200 mm	Antall bord pr. pakke	6	Bruddstyrke	NPD
Slitesjikt	3,5 mm	Vekt pr. pakke (kg)	21,6	Varme gjennomgang W/(m²K)	0,129
Kjernemateriale	Gran / Gran	m² pr. palle	138	Varme motstand (m²K)/W	0,109
Låsesystem	Not/fjær	Pakker pr. palle	50	Klassifisering bruksområde	Class 1
Gulvflate	Etter hovedregelene for et godt treverk, er det viktig å velge tresorter med en mer gyllen tone og lyse tresorter vil bli mørkere. Sprukket kan være sparket, men små åpninger mellom sparkel og tre kan forekomme.	Vekt pr. palle (kg)	1090	Slite motstand	Class 2
Overflatebehandling	Live Pure lakk	EN Norm	EN 13489	Nobb nummer	7035580221777
Farge	Transparent	FSC claim	controlled sources	GTIN	



Generated 05.08.2025

