Dąb Transparent Espressivo

Szczegóły produktu / Właściwości

Numer artykułu	10155081 (GG4VZ3FE)	**Wykończenie warstwy wierzchniej**	szczotkowana	**Wilgotność**	5-9%
Drewno	Dąb	**Faza**	fazowana (2V)	**Gęstość**	>= 500kg/m³
Klasa drewna	Espressivo	**Liczba desek z łączoną warstwą wierzchnią**	1	**Trudnopalność**	Dfl-s1
Ilość warst	3-warstwowy	**Wygląd deski**	Podłogi w odcieniu złota	**Zawartość formaldehydu**	E1
Rodzaj podłogi	14mm Deska 1-lamelowa Castle	**Ilość m² w opakowaniu**	2,76	**Zawartość PCP**	NPD
Wymiar deski	14 x 209 x 2200 mm	**Ilość desek w opakowaniu**	6	**Twardość w skali Brinell'a (N/mm²)**	38
Grubość warstwy wierzchniej	3,5 mm	**Waga opakowania (kg)**	21,6	**Siła potrzebna do złamania deski**	NPD
Warstwa środkowa	Świerk / Świerk	**Ilość m² na palecie**	138	**Przewodność cieplna W/(m*K)**	0,128
Połączenie	Zamek pióro-wpust	**Ilość kartonów na palecie**	50	**Opornośc cieplna (m²*K)/W**	0,107
Ogrzewanie podłogowe	doskonale pasujące	**Waga palety (kg)**	1080	**Klasyfikacja wydajności**	Class 1
Wykończenie deski	Live Pure lakier	**EN Norm**	EN 13489	**Antypoślizgowość**	USRV 91
	Transparent	**FSC claim**	kontrolowane pochodzenie	**EAN Code**	7035580221777

Drewno jest produktem naturalnym - każde drzewo ma swoją własną strukturę i indywidualną kombinację kolorów. Zdjęcie na pudełku nie będzie w pełni odzwierciedlała pełnego obrazu gotowej podłogi. Należy również pamiętać, że kolor może się zmienić pod wpływem światła. Podłogi klasyczne takie jak np. dąb będą stawały się nieco ciemniejsze pod wpływem działania promieni słonecznych. Ciemniejsze gatunki drewna staną się nieco "lżejsze". Miejsca po sękach są wypełnione szpachlą. Zastrzegamy sobie prawo, że na gotowej desce mogą się pojawić małe szczeliny pomiędzy szpachlą a drewnem.

BOEN

Generated 05.08.2025

boen.com

ECO INSTITUT TESTED PRODUCT ID 0921 - 33879 - 003

floor score CERTIFIED BY SCS Global Services

FDES VÉRIFIÉE inies

REAL WOOD www.realwood.eu

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN www.blauer-engel.de/uz176

CE 06 Boen AS Topdalsveien 406-408, 4658 Tvedt, Norway Parquet flooring according to EN 13489: 2017-12 and EN 14342:2013 9,5-25 mm total thickness, parquet for indoor use